

立式LED球泡灯具、节能灯老化线

产品名称	立式LED球泡灯具、节能灯老化线
公司名称	厦门鑫德艺工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫德艺 型号:L-1800型 用途:LED球泡、节能灯老化
公司地址	厦门市集美区杏北路43号（二期厂房）一层北侧
联系电话	86 0592 6011990 13959222750

产品详情

品牌	鑫德艺	型号	L-1800型
用途	LED球泡、节能灯老化		

本公司长期与阳光照明等大型企业配套生产led灯具，节能灯的老化设备，

品质可靠，工艺成熟。是您公司led灯具、节能灯老化设备的首选供应商!

立式led球泡灯、节能灯老化线是我公司根据众多用户的反馈情况自主研发的

新一代机型。具有设备美观，无光污染。上下灯作业轻便，无弯腰动作。

链长 $76.2 \times 180 = 13716$ ，每个老练架之间的间距是76.2，共放置180件老练架。每个老练架放置10只e26灯座。共放置1800只灯。基本配置和构造：1. 动力：1hp减速电机 + wpo立式减速机，二级减速，1hp 380v变频器。2. 机身、机架：机架采用50*50碳钢方管制作而成；机身上下护边采用130 × 23铝合金型材，封板采用1.5及2.0mm的冷板折弯制作而成。3.

输送链条：上部c212单侧耳双孔链条，下部链条带边导轮。4.

链板：采用1.5mm冷板制成，整条线共180块，每块板上安装10个五爪e27罗口灯座；配套高分断小型断路器；链板底部安装二路导电刷。5. 导电槽：左右各配二路导电槽轨，环氧板绝缘。6.

挡光护罩：茶色玻璃。7.

保护防摔网：在线体底下设一道保护防摔网，以防止掉灯摔烂，不锈钢细孔网制作。8.

高温区：不锈钢带散热翅加热管，数显智能温控仪，pid调节，温度自动恒温常温-80。9.

冲击区冲击节拍，次数，时间均采用可编程控制，台达plc，台达文本。10.

配套电源：二组电源，可切换。老化220v或110v时用一组电源（8台调压器，15kva 4台，10kva 4台）。老化12v时切换到另一组电源（220v变12v，最大允许电流500a，上灯数量为900只）11.

电器控制：电压、温控指示采用数字显示式，。配急停开关方便上灯时能及时停止。12.

全线铝合金型材为原色，其余为米黄色。

