

沪安MZP3*2.5+1*2.5矿用电缆 MZP3*2.5+1*2.5+1*2.5矿用电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 沪安MZP3*2.5+1*2.5矿用电缆 MZP3*2.5+1*2.5+1*2.5矿用电缆 |
| 公司名称 | 无锡市沪安电线电缆有限公司 |
| 价格 | 18.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:沪安 线芯材质:裸铜线 |
| 公司地址 | 中国 江苏 宜兴市 宜兴市官林镇健康路213号 |
| 联系电话 | 86 028 87631885 13701531181 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|------|--|
| 品牌 | 沪安 | 型号 | MZP3*2.5+1*2.5 MZP3*2.5+1*2.5+1*2.5 |
| 线芯材质 | 裸铜线 | 护套材质 | PE |
| 产品认证 | ISO9001-2000 | | |

尊敬的客户朋友们：您们好！

由于铜价浮动较快，阿里巴巴的价格仅供参考，由此给您带来不便请谅解！

如有采购计划，请来电咨询。

联系方式：13585693002 02154850335/54792962

煤矿移动橡套软电缆

标准：产品按国家煤炭行业标准mt818-1999制造，适用于交流供、配电系统。standard: the product applied for a.c. systems of power supply and power distribution is manufactured according to the standard of mine industry mt818-1999.工作条件：电缆导体的允许长期最高工作温度为70 。max.permmissible continuous operating temperature of conductor : 70 。短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过160 。max.short-circuit temperature of the conductor shall not exceed 160 (5s maximum duration)煤矿用额定电压10kv及以下铜芯交联聚乙烯绝缘固定敷设阻燃电力电缆copper conductor xlpe insulated, fixed-installed, fire-retardent power cable of rated voltage up to and including 10kv for coal mine

郑重申明

本网站所列图片皆为公司内部自拍，任意转载者，本公司将追究其法律责任。