

沪安申申环牌KVV控制电缆 KVVR控制软电缆 KVVP控制屏蔽电缆

产品名称	沪安申申环牌KVV控制电缆 KVVR控制软电缆 KVVP控制屏蔽电缆
公司名称	无锡市沪安电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市官林镇健康路213号
联系电话	86 028 87631885 13701531181

产品详情

型号	KVV控制电缆 KVVR控制软电缆 KVVP控制屏蔽电缆 KVVRP控制屏蔽软电缆	护套材质	PVC
线芯材质	裸铜线	芯数	2-40
材料形状	圆线	拉伸强度	GB
电线最大外径	GB (mm)	绝缘厚度	GB (mm)
产品认证	ISO9001		

尊敬的客户朋友们：您们好！

由于铜价浮动较快，阿里巴巴的价格不作为成交价格，由此给您带来不便请谅解！

如有采购计划，请来电咨询。我们以最优惠的价格供货。沪安愿与您真诚合作，共创辉煌！

联系方式：13585693002 02154850335/54792962

塑料绝缘控制电缆

产品标准reference standards本产品按gb9330《塑料绝缘控制电缆》及企业标准制造。 this product is manufactured according to gb9330 and enterprise standards.适用范围application适用于额定电压450/750v及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。 for system connection wire of control, signal , protection or measuring with rated voltage up to and including 450/750v.使用特性operating characteristics 额定电压uo/u：450/750v。 rated voltage uo/u：450/750v. 电缆导体的允许长期最高工作温度：permissible max.continuous operating temperature of conductor:聚氯乙烯绝缘70 ；交联聚乙烯绝缘90 。 pvc insulated：70 ；xlpe insulated：90 。 短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过：upon short circuit (max.duration time 5s) the max. temperature of conductor not higher than:交联聚乙烯绝缘250 ；聚氯乙烯绝缘160 。 xlpe insulated：

250 ; pvc insulated : 160 . 电缆敷设时环境温度应不低于0 。 ambient temperature of installation not less than 0 . 推荐的允许弯曲半径： preferred permissible bending radius;无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍； for non-armoured cable, not less than 6 times of cable diameter;无铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍； for armoured or copper-tape-screened cable, not less than 12 times of cable diameter;有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 for screened flexible cable, not less than 6 times of cable diameter.

产品型号规格