

沪安计算机电缆DJYP3VP3 DJYP3V DJYVP DJYVPV屏蔽电缆

产品名称	沪安计算机电缆DJYP3VP3 DJYP3V DJYVP DJYVPV屏蔽电缆
公司名称	无锡市沪安电线电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:沪安 线芯材质:裸铜线
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市官林镇健康路213号
联系电话	86 028 87631885 13701531181

产品详情

品牌	沪安	型号	DJYP3VP3 DJYP3V DJYVP DJYVPV
线芯材质	裸铜线	护套材质	PVC
产品认证	ISO9001-2000		

尊敬的客户朋友们：您们好！

由于铜价浮动较快，阿里巴巴的价格仅供参考，由此给您带来不便请谅解！

如有采购计划，请来电咨询。

联系方式：13585693002 02154850335/54792962

电子计算机、电子仪器设备装置用电线电缆

wire and cable for computer, electrical apparatus, instrument and equipment. 多芯屏蔽电子计算机电缆 (企业标准) multi-core screened computer cable (enterprise standard)
)适用范围 application 本产品适用于额定电压 450/750v 及以下或直流 1000v 及以下的配电装置中, 作为电器、仪表、计算机的连接线。 this product applies for connecting wire of electric appliance, apparatus or computer, used in distribution equipments with rated voltage up to and including a.c. 450/750v or d.c. 1000v. 使用条件 condition 电缆允许在环境温度 -40~50 , 相对湿度不大于 80% 时作固定敷设或移动使用, 电缆线芯工作温度不高于 70 , 在使用过程中电缆应防止高温直接辐射或接触。 电缆敷设时温度应不低于 0 。 the cable is approved to operate upon fixed-installation or moveable using in ambient temperature from -40 to 50 , relative humidity not larger than 80% and operating temperature of core not higher than 70 as well as avoiding direct high - temperature radiation or contact . the temperature shall never less than 0 when the cable being laid . 推荐允许弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的 6

倍；有铠装层或屏蔽层结构的电缆应不小于电缆外径的 12 倍；有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆外径的 6 倍。 permissible bending radius: not less than 6 times of overall diameter for unarmored cable ; not less than 12 times of overall diameter for armored or screened cable ; not less than 6 times of overall diameter for screened flexible cable .

郑重声明

本网站所列图片皆为公司内部自拍，任意转载者，本公司将追究其法律责任。