

# 宁波定制建筑全钢爬架厂家安全防护

产品名称	宁波定制建筑全钢爬架厂家安全防护
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:延米*周长 型号:HY-6 山东:德州
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

建筑全钢爬架在搭设一定高度并附着于工程结构上，建筑全钢爬架是依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，建筑全钢爬架具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架;附着升降脚手架主要由附着升降脚手架架体结构、附着支座、防倾装置、防坠落装置、升降机构及控制装置等构成。建筑全钢爬架一般项目的检查评定应符合下列规定：附着式脚手架动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收;架体分区段安装、分区段使用时，应进行分区段验收;架体安装完毕应按规定进行整体验收，验收应有量化内容并经责任人签字确认;架体每次升、降前应按规定进行检查，并应填写检查记录。脚手板应铺设严密、平整、牢固;作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭;脚手板材质、规格应符合规范要求。

建筑全钢爬架的架体结构高度不应大于5倍楼层高;直线布置的架体支承跨度不应大于7 m，折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支承点处架体外侧距离不得大于5.4m;建筑全钢爬架架体的水平悬挑长度不得大于2 m，且不得大于跨度的1/2;架体全高与支承跨度的乘积不应大于110 m<sup>2</sup>。建筑主体底部一次性组装完成，附着在建筑物上，随楼层高度的增加而不断提升，整个作业过程不占用其它起重机械，大大提高施工效率，且现场环境更人性化，管理维护更轻松，文明作业效果更突出。全钢爬架结构构造的尺寸应符合下列规定：架体结构高度不应大于5倍楼层高;建筑全钢爬架的架体宽度不应大于1.2m;直线布置的架体支承跨度不应大于7 m，折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支承点处架体外侧距离不得大于5.4m;架体的水平悬挑长度不得大于2 m，且不得大于跨度的1/2。