

四缸25KW柴油发电机组小体积

产品名称	四缸25KW柴油发电机组小体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 功率:25KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

四缸25KW柴油发电机组小体积 发电机产品特点：1、采用四冲程发动机，油耗低、可靠性强。2、机油，可自动保护发动机。3、大容量油箱，保证机器膜时间运作。4、可根据用户需求销售适合任何用电器平率的发电机。发电机组行业谓增长近些年来发电机组行业保持发展，主要是受下述因素驱动：优异，发展家较低的人均电力使用率及发达电网的不性；，IT与电信部门对备用电源的需求；第三，的建筑活动对发电机组的需求；第四，人口增长和城市化对电力的需求。2009年到2014年年复合增长率预计接近5%，这种良好的发展反映了一个事实：仍然是极好的发电手段，尽管有各种替代能源，但目前仍是终用户，且2020年前预计不会有任何显著的市场下降。主要原因有：优异，新增基础设施建设对电源和自备电源的需求；，人口的增长和城市化的对备用电源的需求增长；第三，各国通讯、电力、交通运输、资源、国防等要害部门对备用电源和电源的配置及更新换代需求；第四，发展家电网普及率仍然较低，而电力需求却在不断的增长，因此发电机组作为自备电源和替代电源有着巨大的市场需求。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速：1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205

· 一般发电机组的标定功率是指在标准环境做下连续运转12h时的输出功率(其中允许超负载10%运转1h)。机组超过12h以上连续使用时，发电机组的输出功率应修正为机标定功率的90%的电功率。· 根据ISO8528的规定，额定功率类别不同，大小也不同。所以销售商在产品标牌上额定功率前必须标明功率类别，即加词头: COP、PRP、LTP. · 所以在发电机组选型时一定要注意功率类别

该系统中还具有一个励磁调节装置，它能实现发电机组的低频保护，当系统供电的频率较低时起到保护作用，同时通过电压和电流的矢量合成及PID调节，能恒定机组的输出电压，即使当负载有较大变化时也能使输出电压的变化小于1%，保证负载（设备）的正常运行。考虑到电网有时会有短暂供电的情况出现，为避免设备供电的经常切换，在此状态下，如果电网恢复正常，则延时几秒后才切换至电网运行状态，然后再延时几分钟，才停止机运行。这样就能保证只有在电网确实已恢复正常后，才切换至电网供电，同时也避免机的频繁启动。

可广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、通讯、矿山、管道清洗、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的理想之选！一个红的一个黑的，您这时候就只需要把市电的两根线接到我们发电机上面两个接线柱上面就可以了，这时候您只需要在发电机操作面板上面把发电机调到自动状态就可以实现全自动发电了。发电机在启动时，电机的电流会比额定高5-6倍的，不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量。发电机变频器系统设计时在电机选型上会留有一定的余量，电机的速度是固定不变，但在实际使用过程中，有时要以较低或者较高的速度运行，因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的，而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。