

自攻自钻螺丝|北塔钻尾丝|彩锌燕尾丝

产品名称	自攻自钻螺丝 北塔钻尾丝 彩锌燕尾丝
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	.10/个
规格参数	型号:5.5*25 型号:5.5*65 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

金属驱动螺钉（金属强攻螺钉）

金属驱动螺钉的螺纹为多头螺纹，并带有大的螺旋角（ $45^{\circ} \sim 65^{\circ}$ ）和导向末端。螺钉在压力作用下，被强迫攻入工件的内孔。常用于金属或塑料的性紧固。ISO、DIN和GB/T暂无相应产品标准。在美国标准中，半圆头金属驱动螺钉的标准代号为：ASME B18.6.4。金属驱动螺钉在使用时，需要预先加工预制孔。

墙板自攻螺钉（干壁钉）

墙板自攻螺钉的螺纹为双导程， 60° 牙型角的特殊螺纹，我把它称之为干壁钉螺纹。近些年来，国外也有采用单导程的墙板自攻螺钉。双导程的称为细牙，单导程的称为粗牙，单导程的墙板自攻螺钉的螺距一般为双导程的2倍。

墙板自攻螺钉的头型为“喇叭型”。产品表面处理一般采用磷酸盐（磷化）处理。ISO、DIN、ASME等暂无正式产品标准，多为一些企业的标准或图纸。我国墙板自攻螺钉的标准代号为GB/T14210。

纤维板钉

目前ISO及主要工业国家均无纤维板钉的正式产品标准，也同样多为一些企业标准或图纸。使用中以沉头、双沉头为主，其次为盘头或半沉头，十字槽多采用Z型（米字槽），产品须经渗碳处理。表面处理多为电镀。

（1）沉头、双沉头纤维板钉。

（2）盘头、盘凸缘（带垫）纤维板钉。

(3) 半沉头、半沉头凸缘(带垫)纤维板钉。