

# 定制净益康工业净化水设备维修率低

产品名称	定制净益康工业净化水设备维修率低
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

### (1)树脂的热稳定性

树脂的热稳定性与构成树脂结构中的各部分成分密切相关。盐型树脂比酸型、碱型都稳定。如钠型磺化聚苯树脂，能在120℃下使用，而其氢型只能在100℃以下使用。而强碱性聚苯树脂可在60℃下使用。带有的酚醛阴树脂只允许在30℃下长期使用。(2)树脂的化学稳定性 耐酸碱性能：一般无机离子交换剂是不耐酸碱的，只能在PH=6~7条件下使用。有机合成强酸、强碱性树脂可在PH=1~14中使用 弱酸阳树脂可在PH>4时使用，弱碱阴树脂应在PH<9时使用。一般树脂的抗酸优于抗碱性。无论是阳树脂还是阴树脂，当在碱的浓度超过1mol/L时，都会发生分解。 抗氧化性能：各种氧化剂如氯、次氯酸、双氧水、氧、臭氧等会对树脂有不同程度的破坏作用，在使用前需要除去。不同类型的树脂，受到损坏的程度不同。Tips：就其抗氧化的能力来讲，交联度高的树脂优于交联度低的树脂；聚苯类树脂优于酚醛类树脂；钠型树脂优于氢型树脂；氯型树脂优于氢氧型树脂。大孔树脂优于凝胶树脂。

[定制净益康大型去离子水设备实时在线监测](#)