

WQ型 凯迪潜水泵 无堵塞型潜水泵

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | WQ型 凯迪潜水泵 无堵塞型潜水泵 |
| 公司名称 | 郑州市金水区浙兴达机电商行 |
| 价格 | 880.00/件 |
| 规格参数 | 类型:无堵塞型潜水泵 材质:铸铁 驱动方式:电动 |
| 公司地址 | 郑州市金水区丰乐五金机电城15号楼1号 |
| 联系电话 | 86 0371 63739189 15238078801 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|--------------|
| 类型 | 无堵塞型潜水泵 | 材质 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 | 原理 | 漩涡泵 |
| 用途 | 污水泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮数目 | 单级 | 性能 | 耐磨 |
| 型号 | WQ40-15-3kw | 流量 | 40 (m3/h) |
| 扬程 | 16 (m) | 转速 | 2860 (rpm) |
| 排出口径 | 80 (mm) | | |

wqd、wq型污水污物潜水电泵

产品概述wqd、wq型污水污物潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上三相异步电动机;水泵与电动机之间采用机械密封,电泵转子轴采用不锈钢材料,确保轴有更可靠的机械强度高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修和拆卸。各固定止口密封处采用“o”形耐油橡胶密封圈作静系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、土建施工、市政环保等场所,是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿、纸屑、泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。使用条件电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:1、介质温度不超过+40℃;2、介质的ph值在4-10之间;3、介质的密度不大于1200kg/m³;4、电源频率为50hz,电压为单相220v,三相380v,电压波动围为额定值的0.9-1.1倍;5、潜水深度不超过5m。

| 主要技术参数 | 型号规格 | 流量(m ³ /h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(v) | 电流(a) | (净)重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 管径(mm) | 转速(r/min) |
|--------|---------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|----------|--------|-----------|
| | wqd6-12-0.55 | 6 | 12 | 0.55 | 220 | 4.07 | 19 | 230×420 | 51 | 2860 |
| | wqd6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 5.24 | 21 | 230×420 | 51 | 2860 |
| | wqd10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 26 | 230×420 | 64 | 2860 |
| | wq6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 1.99 | 19.5 | 230×420 | 51 | 2860 |
| | wq10-10- | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 1.99 | 26 | 230×420 | 64 | 2860 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|------|-----|------|------|-----------|-----|----|--|
| 0.75 | | | | | | | | | | |
| wq15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 1.99 | 26 | 230 × 420 | 64 | 28 | |
| wq7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2.77 | 24 | 255 × 445 | 51 | 28 | |
| wqd7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 4.07 | 28 | 240 × 460 | 51 | 30 | |
| wq15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2.77 | 29 | 285 × 455 | 51 | 28 | |
| wqd15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 7.02 | 29 | 240 × 460 | 51 | 30 | |
| wq25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3.58 | 37 | 340 × 530 | 76 | 28 | |
| wq25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3.58 | 38 | 340 × 530 | 64 | 28 | |
| wq18-15-1.5 | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 41 | 340 × 530 | 64 | 28 | |
| wq12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 | 380 | 3.58 | 40 | 340 × 530 | 51 | 28 | |
| wq9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 5.11 | 42 | 350 × 535 | 51 | 28 | |
| wq15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 5.11 | 49 | 365 × 540 | 64 | 28 | |
| wq35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 5.11 | 42.5 | 360 × 560 | 76 | 28 | |
| wq27-15-2.2 | 27 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 45 | 365 × 540 | 64 | 28 | |
| wq42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 380 | 5.11 | 47 | 365 × 540 | 64 | 28 | |
| wq25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 5.11 | 45 | 365 × 540 | 76 | 28 | |
| wq15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 6.67 | 51 | 345 × 530 | 64 | 28 | |
| wq25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 6.67 | 49 | 365 × 535 | 76 | 28 | |
| wq50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 380 | 6.67 | 74 | 400 × 590 | 102 | 28 | |
| wq37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 50 | 365 × 535 | 76 | 28 | |
| wq43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 380 | 6.67 | 50 | 365 × 535 | 102 | 28 | |
| wq60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 8.8 | 75 | 440 × 710 | 102 | 28 | |
| wq20-22-4 | 20 | 22 | 4 | 380 | 8.8 | 64 | 390 × 605 | 76 | 28 | |
| wq40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 8.8 | 73 | 440 × 710 | 64 | 28 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|----|-----|-----|------|-----|-----------|-----|----|
| wq15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 11.7 | 78 | 380 × 615 | 64 | 28 |
| wq30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 | 11.7 | 73 | 425 × 650 | 76 | 28 |
| wq65-15.5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 11.7 | 93 | 415 × 740 | 102 | 30 |
| wq45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 15.7 | 120 | 495 × 760 | 76 | 28 |
| wq65-20-7.5 | 65 | 20 | 7.5 | 380 | 15.7 | 130 | 500 × 750 | 102 | 30 |
| wq80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 15.7 | 130 | 530 × 780 | 102 | 28 |
| wq100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 15.7 | 130 | 570 × 780 | 152 | 28 |