

PVC测斜管现货供应 基坑边坡检测管 ABS等壁厚沉降管

产品名称	PVC测斜管现货供应 基坑边坡检测管 ABS等壁厚沉降管
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器 产地:国产
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

测斜管施工质量及注意事项：

- 1、测斜管自进入工地现场后起，在装卸、搬运、安装过程中，要避免使测斜管管体扭曲、挤压变形。进场安装的测斜管，首先要对管体进行检验，扭曲变形的测斜管不允许进入安装程序。
- 2、测斜管安装完毕后应加盖封闭，以免浇注混凝土时落入异物。
- 3、测斜管安装要求顺直，以免影响检测。
- 4、桩基混凝土浇筑完成后，桩基施工班组需及时用测绳（测绳吊锤直径不小于40mm）检查测斜管是否通畅，如存在堵管，先用细杆或钢筋进行疏通，再用水管插入测斜管管底注水冲洗，直至无异物外冒，测绳能量测到桩底位置，完成后加盖或加塞封闭。
- 5、如测斜管顶部高出护筒顶面，混凝土浇筑过程，应避免灌桩料斗对测斜管的破坏。
- 6、混凝土浇筑完成后，应设置相应的标记和保护措施，防止施工人员、机械对测斜管的破坏。