

桥西气动注脂泵40-70沃泰斯原装进口

产品名称	桥西气动注脂泵40-70沃泰斯原装进口
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

标题】桥西气动注脂泵40-70沃泰斯原装进口智能除尘系统需由客户提供.5 - .8Mpa气压、流量1.5 - 2m³/h，供应设备使用。如果供气量不能达到此条件，设备将不能正常除尘运行。十、除尘系统的消防水压力应保证在.3Mpa以上，否则有可能在紧急情况需消防系统投入，而消防水达不到需要压力不能满足灭火要求，系统不能正常启动消防水投入灭火。十除尘主体风机轴承座的润滑油，应在2至3个月定期检查油镜面的润滑油状况，如在油镜面下限，请尽快添加3#或者是46#润滑油，以免将风机轴承损坏。型号功能适用温度颜色绿色环保应用工况

阀门密封脂

40阀门润滑密封脂-23 -204 原白色是适用于酸性和腐蚀性环境阀门

50同750桥西气动注脂泵40-70沃泰斯原装进口

60多功包衣：待药丸制成后，可放在水丸包衣器中，包成白色、红色等外衣。、烘干方法：药丸制成后，将药丸进入水丸包衣器进行电加热可进行烘干。也可用电吹风的热风烘干，或者直接在阳光下晒干。、抛光方法：将药丸放在水丸包衣器中，连续翻滚，滚动时间越长，表面越光滑。使用须知：本机适用于环境温度为-5 至4 ，相对湿度小于9%。周围无导电尘埃和腐蚀金属气体，安放在通风、清洁的位置。操作时，工作台面应无其它无关物品。能阀门润滑密封脂-28 -204 浅褐色是适用于天然气、原油开采工况

65低压多功能阀门润滑密封脂-28 -176 褐色是适用于酸性低压工况

75高温多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -398 黑色是适用于高温介质输送工况

80多功能阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是对天然气工况有普适性

80-HM加强型阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -260 黑色是适用于特高压的油、气工况

85特加强型阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是适用于特高压天然气工况桥西气动注脂泵40-70沃泰斯原装进口

700合成多功能阀门润滑密封脂AKH-.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温14 的进口聚碳酸酯注塑成形，铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成，二次导线采用高强度电磁漆包线，产品结构新颖，造型美观，安装方便，体积小，质量轻，准确度高，容量大。产品符合国标GB128-26。流互感器工作原理低压电流互感器的工作原理如图1所示，电流互感器的一次绕组串联在被测线路中，I1为线路电流即电流互感器的一次电流，N1为电流互感器的一次匝数，I2为电流互感器二次电流（通常为51A），N2为电流互感器的二次匝数，Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。（含硫化钼）-28 -232 黑色是适用于原油、成品油工况

750低温合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-45 -190 黑色是适用于低温原油、成品油工况

972多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-29 -315 黑色是适用于高温高压油、气工况

应急阀门润滑密封脂

成立于1962年的美国VAL-TEX公司是能源行业顶尖的阀门养护产品及专用设备的生产厂家，被多家世界著名阀门厂商（如Cameron、Grove等）为专用阀门养护产品供应商公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

80-FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -260 琥珀色是含特氟龙颗粒，适用于天然气工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）桥西气动注脂泵40-70沃泰斯原装进口

700+FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -232 黑色是RAQ系列燃气紧急切断阀是与过滤器连为一体，结构新颖紧凑，灵敏度高，闸阀能在设定的超压(3mm/H2O)和失压(18mm/H2O)迅速切断调压器气源，确保用户安全。十、燃气止回阀燃气储配站的压缩机往往需要配置止回阀，防止燃气回流进压缩机。水用止回阀在燃气行业已经淘汰，一般燃气止回阀的主要缺点是阀板随着压缩机往复运动而颤动，与阀体碰撞发生很大的响声，容易损坏阀板；第二是密封性差。R型系列燃气止回阀较好地解决了这些问题。含特氟龙颗粒，适用于原油、成品油工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）

450应急多功能润滑密封脂10 -204 黑色是只适用于10 以上天然气工况

轻质阀门润滑脂

2000含硫化钼合成阀门润滑脂-42 -232 黑色是适用于各种工况下的阀门润滑

密封脂桥西气动注脂泵40-70沃泰斯原装进口

202硅一旦这些软件出现问题，系统将造成全部或局部混乱，当分析到确定是软件故障时，应当使用备用软件或备用EPROM换上，严格按操作步骤经初始化后试运行。这类故障只要有备份文件一般不难恢复。其难度在于备份软件不完备或专用传送设备不具备或生产厂家操作手段中设置口令保密等因素造成无法恢复。利用PLC程序机床与CNC系统接口故障现在一般CNC控制系统均带有PLC控制器，大多为内置式PLC控制。维修人员应根据梯形图对机床控制电器进行分析，在CRT上直观地看出CNC系统I/O的状态。

胶密封脂-40 -204 白色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

302密封脂-40 -204 黑色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

A.P.I闸阀润滑脂

PL-1000A.P.I闸阀润滑脂-23 -204 黑色是适用于井口闸阀的润滑桥西气动注脂泵40-70沃泰斯原装进口
不锈钢精密框式过滤器总则：本过滤器的优点：1.在过滤中设备没有渗液现象，达到美观环保清洁的要求。在同等过滤面积情况下过滤速度快，大大的节省了工作效率。在同等过滤设备中，一次性存放容积大，省了中间打开清理的过程。过滤器清理滤渣简单方便，速度快。过滤器可以把滤渣压成干饼。对料液损耗降低。本过滤器适用多种滤材，可以根据要求选择滤材7.本过滤器可以保温，把过滤温度低而难过滤，结晶的问题解决。

[西青阀门密封脂733盒装美国沃泰斯桶装](#)