

t5灯管规格和长度-郎特照明

产品名称	t5灯管规格和长度-郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	9.00/支
规格参数	名称:T5灯管 规格:T5 电压:110v220v
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

t5灯管规格和长度-郎特照明

T5灯管包括传统T5荧光灯管和T5led灯管.荧光灯管缺点比较多.因此被led灯管逐渐代替.T5led灯管规格从外形尺寸上与传统T5灯管一样.只是光参数差别较大.优点较多,需要专门论述.郎特照明能生产T5led灯管和T6led灯管.

一、t5灯管规格

根据技术品质分为：T5日光灯管和T5节能灯管。

从生产成整灯的角度又分为：T5日光灯和T5节能灯两种。

两者在光效、节电率、照明质量与效果、寿命等方面的技术性能有较大的差异。

T5节能灯的技术品质，明显优于T5日光灯。

T5灯管规格直径

T5灯管的直径就是 $(5/8) \times 25.4=16\text{mm}$ ，

二、t5灯管长度规格

T5灯管规格T5灯管长度

功率	不含针长度	含针长度mm	统称
8w	249mm	263	统称0.3米T5灯管
14w	549mm;	563	统称0.6米T5灯管
21w	849mm;	863	统称0.9米T5灯管
28w	1149mm;	1163	统称1.2米T5灯管
35w	1449mm	1463	统称1.5米T5灯管

三、T5灯管光衰情况

1、T5灯管,在启辉点燃运行中,在整灯电功率没有降低的前提下。荧光灯管产生发出的光通量,会随着启辉点燃时间慢慢地降低,整灯亮度与照度降低。这种情况我们称为荧光灯管的光衰。

2、T5灯管的光衰特征曲线,并不是一条线性的直线。T5灯管的光衰特征曲线,是一条由三段不同斜率的近似直线构成的非线性曲线。这三段不同斜率的近似直线,对应于T5灯管整个寿命周期中的三个运行阶段。即：光衰快速阶段、光衰稳定阶段、光衰剧烈阶段。

四、T5led灯管功率光效

传统T5灯管功率	传统T5灯管光效	ledT5灯管光效	ledT5灯管功率	统称
8w 4w	30lm/w 0.3米T5灯管	65lm/w		
14w 8w	30lm/w 0.6米T5灯管	80lm/w		
21w 12w	40lm/w 0.9米T5灯管	90lm/w		

28w 50lm/w 100lm/w 16w
1.2米T5灯管

35w 55lm/w 120lm/w
22w 1.5米T5灯管

五、T5led灯管怎么接线？

1.分体式T5led灯管接线方法：

T5支架是通用的，可用于LED的，唯一不同的是，LED日光管不需要镇流器

通电方式大多采用双端通电。

2.一体式T5led灯管接线方法：

黄绿线是地线

另外两根是电源线，分别接市电220v、110v