

PG-113隔离分配器(一入三出)

产品名称	PG-113隔离分配器(一入三出)
公司名称	南京帕罗肯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帕罗肯 型号:PG-113 带宽:1 (MHz)
公司地址	南京市高淳区淳溪镇淳东路37号
联系电话	86 025 87187428/87187418 13451949650

产品详情

品牌 帕罗肯 型号 PG-113
带宽 1 (MHz)

pg-113隔离分配器,24vdc或220vac供电,输入、输出、电源、通道间全隔离, pg-113隔离分配器将直流电流、电压、电压信号,实现不同设备同时采集控制。

输入规格 :		
代码	输入信号	输入阻抗
1	0-75mv	100k
2	0-5v	
3	0-10v	
4	0-250v	
5	0-10ma	100
6	0-20ma	
7	4-20ma	
8	用户特定参数	

输出规格 :					
代码	输出信号1	代码	输出信号2	代码	输出信号3
a	0-5v	a	0-5v	a	0-5v
b	0-10v	b	0-10v	b	0-10v
c	1-5v	c	1-5v	c	1-5v
d	0-10ma	d	0-10ma	d	0-10ma
e	0-20ma	e	0-20ma	e	0-20ma
f	4-20ma	f	4-20ma	f	4-20ma
h	用户特定参数				

选型举例 :

方框图 :

接线图 :

外形尺寸图 (mm) :

技术指标：

输入阻抗：电压型 100k Ω ，电流型 100 Ω 输出阻抗：
0-500 Ω 响应时间： $<0.05s$ (0~90%) (typ) 波纹： $<10m$
vrms 传输误差：0.1%的终值温度系数：50ppm/k的测量值
/100 负载耐压强度：500vdc时100m Ω 以上，2000vac/分
钟电磁兼容性：符合gb/t18268工业设备应用要求（等同i
ec61326-1）工作温度：-10 $^{\circ}C$ ~70 $^{\circ}C$ 工作湿度： $<90\%rh$ （
无凝结水）电
源：24vdc $\pm 10\%$ 消耗功率： $<2w$ 外壳材料：尼龙pa.66 重
量：约120克

产品特点：

结构紧凑 din导轨安装 端子可带电插拔 输入/输
出/电源/通道间全隔离