

PA-11直流信号隔离器(一入一出)

产品名称	PA-11直流信号隔离器(一入一出)
公司名称	南京帕罗肯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帕罗肯 型号:PA-11
公司地址	南京市高淳区淳溪镇淳东路37号
联系电话	86 025 87187428/87187418 13451949650

产品详情

品牌	帕罗肯	型号	PA-11
产品用途	24V供电，输入、输出、电源，三端口全隔离。将工业现场直流电流、电压信号隔离、转换为标准信号，解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。		

pa-11直流信号隔离器，24v供电，输入、输出、电源，三端口全隔离。pa-11直流信号隔离器将工业现场直流电转换为标准信号，解决工业现场信号干扰、转换、传输及匹配问题。常用型号如：pa-1165，pa-1187，pa-1142等。

输入规格：		
代码	输入信号	输入阻抗
1	0-20mv	可带10v基准电压，与称重传感器配合使用 100k
2	0-75mv	
3	0-5v	
4	0-10v	
5	0-250v	
6	0-10ma	100
7	0-20ma	
8	4-20ma	
9	用户特定参数	

选型举例：

方框图：

接线图：

外形尺寸图（mm）：

输出规格：		
代码	输出信号	输出阻抗
1	0-5v	10k
2	0-10v	

3	1-5v	
4	-10v~+10v	
5	0-10ma	1k
6	0-20ma	500
7	4-20ma	
8	用户特定参数	

技术指标：

输入阻抗：电压型 100k ，电流型 100 输出阻抗：
0-500 响应时间：<0.05s (0~90%) (typ) 波纹：<10m
vrms传输误差：0.1%的终值温度系数：50ppm/k的测量值
/100 负载耐压强度：500vdc时100m 以上，2000vac/分
钟电磁兼容性：符合gb/t18268工业设备应用要求（等同i
ec61326-1）工作温度：-25 ~+85 工作湿度：<90%rh（
无凝结水）电
源：24vdc ± 10%消耗功率：<1w外壳材料：尼龙pa.66 重
量：约90克

产品特点：

低功耗，长寿命 外形小巧，厚度仅12.5mm din导轨
安装，插拔式端子 输入 / 输出 / 电源间三隔离