

PG-1132配电隔离分配器(一入三出、四出)

产品名称	PG-1132配电隔离分配器(一入三出、四出)
公司名称	南京帕罗肯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帕罗肯 型号:PG-1132 产品认证:ISO9001:2000
公司地址	南京市高淳区淳溪镇淳东路37号
联系电话	86 025 87187428/87187418 13451949650

产品详情

品牌 帕罗肯 型号 PG-1132
产品认证 ISO9001:2000

pg-1132配电隔离分配器24vdc或220vac供电,输入、输出、电源、通道间全隔离。pg-1132配电隔离分配器为现场两4-20ma信号分成三路、四路相同或不同的直流电流、电压标准信号,实现不同设备同时采集控制。

输入规格:		
代码	输入信号	配电电压
1	4-20ma	26-28v

选型举例:

输出规格:							
代码	输出信号1	代码	输出信号2	代码	输出信号3	代码	输出信号4
a	4-20ma	a	4-20ma	a	4-20ma	a	4-20ma
b	1-5v	b	1-5v	b	1-5v	b	1-5v

方框图:

接线图:

技术指标:

外形尺寸图(mm):

配电电压:26-28v(最大驱动电流30ma) 输出阻抗:0-50
0 响应时间:<0.05s(0~90%)(typ) 波纹:<10mvrms
传输误差:0.1%的终值温度系数:50ppm/k的测量值/100
负载耐压强度:500vdc时100m 以上,2000vac/分钟电
磁兼容性:符合gb/t18268工业设备应用要求(等同iec613
26-1) 工作温度:-10 ~+70 工作湿度:<90%rh(无凝
结水)电
源:24vdc±10%消耗功率:<2w外壳材料:尼龙pa.66 重
量:约200克

产品特点：

端子可带电插拔 din导轨安装 输入 / 输出 / 电源 /
通道间全隔离 结构紧凑