

PA-20单相交流电流变送器

产品名称	PA-20单相交流电流变送器
公司名称	南京帕罗肯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帕罗肯 型号:PA-20 测量精度:±0.2%
公司地址	南京市高淳区淳溪镇淳东路37号
联系电话	86 025 87187428/87187418 13451949650

产品详情

品牌	帕罗肯	型号	PA-20
测量精度	±0.2%		

简单介绍

pa-20单相交流电流变送器 将来自交流互感器的交流电流信号转换成标准的过程信号。输入、输出、电源三端口隔离，用于dcs对电动机、泵或热网的中央监控，监视供电线路及其电流。

pa-20单相交流电流变送器的详细介绍

pa-20单相交流电流变送器 电流变送器 电量变送器将来自交流互感器的交流电流信号转换成标准的过程信号。输入、输出、电源三端口隔离，用于dcs对电动机、泵或热网的中央监控，监视供电线路及其电流。

选型代码

pa-20- - -

主型号

输入量程

a1 : 0~1a

a2 : 0~5a

a3 : 0~10a

a4 : 用户自定义

输出形式

o1 : 0~5v

o2 : 0~10v

o3 : 1~5v

o4 : 4~20ma

o5 : 0~20ma

o6 : 0~10ma

o7 : 用户自定义

辅助电源

p1 : 12v dc

p2 : 24v dc

p3 : 48v dc

p4 : 110v dc

p5 : 220v dc

p6 : 220v ac

p7 : 用户自定义

特点

精度等级高，线性度高

采用进口元器件，集成度高，免于定期校验

输入/输出/电源/外壳隔离，抗干扰能力强，可靠性高

35mm标准导轨安装或底座螺钉安装，通用性强

技术指标

输入负载：电流互感器ct： 0.2va

输入过载：750vrms持续

超负荷能力：可承受2倍额定值（连续），10倍额定值（10s）

精度：交流：±0.2%、±0.5%

响应时间：< 400ms

输出电压：0~10vdc, 0~5vdc(负载电阻 = 输入电压/10madc)

输出电流：0~20madc, 4~20madc（负载电阻 = 10vdc/输出电流）

输出波纹： 0.5% ro

工作环境温度：0~50 /小于80%相对湿度（无冷凝状态）

贮存环境温湿度：-20~70 /小于70%相对湿度（无冷凝状态）

耐压强度：ac2kvrms/min

绝缘阻抗：dc500v时大于100m

电源消耗：约2va

联系电话：任远13311383667qq：1103001291邮箱wy@cn-paragon.com