

ESHS 80-200/370/C25YSNW南京赛莱默烟厂专用泵

产品名称	ESHS 80-200/370/C25YSNW南京赛莱默烟厂专用泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 材质:316材质 产地:意大利
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

赛莱默不锈钢泵 LOWARA lowara LOWARA输送泵 LOWARA输送泵电机

ESHS 50-250/22A/C45XSSW ESHS 32-250/11/C45XSSA ESHS 80-200/370/C25YSNW ESHS 40-200/11/C45XSSA

XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

采用AISI 316不锈钢制成，配备IE3电机

新改进后的Lowara e-SHS系列是一款高性能的不锈钢端吸离心电泵，单级、法兰式轴向吸入口，法兰式径向排放口，卧轴。e-SHS完全由 AISI 316不锈钢制造而成，适合于处理水以及不具有侵蚀性的或具有适度侵蚀性的液体。

这种泵配有可互换的机械密封，IE3级效率的电机，后拉式设计（无需切断泵体和管路即可以抽出叶轮，支架和电机）。

e-SHS 系列泵具有下列结构：

短轴,刚性耦合，有一个支架、一个适配器和一个刚性联轴器键配合至标准电机加长轴上。

液压参数 排量：2级范围240m/h

4级范围144m/h

扬程：2级范围110m

4级范围 27m

液压性能符合ISO 9906:2012 38级

液体温度范围：—标准型（带FKM*垫圈）

—10 至+120

—应要求提供的型号（带EPDM垫圈）

—30 至+120

工作压力：

50 时为12巴，120 时为10巴

连接尺寸符合EN 733（ESH 25型号除外）

弹性体：FPM（原ISO）、FKM（ASTM和新ISO）

标准电压

功率小于等于3KW时为3 × 220/380V 50HZ

功率大于3KW时为3 × 380/660V 50 Hz

环境温度：40

面向泵的吸入口侧看时逆时针旋转

泵不包括对接法兰

暖通空调

—取暖和空调系统中的液体输送。

—通风系统中的液体输送。

—轻微腐蚀性液体或环境的液体输送。