

22SV17F185T南京赛莱默水处理、暖通空调配套水泵

产品名称	22SV17F185T南京赛莱默水处理、暖通空调配套水泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 型号:22SV17F185T 产地:意大利
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

ESV 立式不锈钢多级离心泵 配备高效电机的eSV XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

流量Q：160 m³/h；扬程H：265 m 液体温度：-30 ~ 120 ；工作压力：40 bar

市场领域：民用.农用.轻工业、水处理、暖通空调，加热与空气调节应用范围：
在土建，工业中用于处理无悬浮固体的水。

增压和供水系统

灌溉系统 洗涤系统 水处理装置

处理具有轻度侵蚀性的液体，除盐水，水和乙二醇等。

热水和冷水的循环，用于加热，冷却和空调系统 锅炉给水 制药业 食品与饮料行业

技术特性：. SV系列为非自吸立式多级离心泵，与标准电机连接。上盖与泵体之间的过流部件由拉杆固定、连接。 . 泵体上的进出水口有多种配置和连接方式。流量可达160M³/h 扬程可达265m泵输送介质的温度范围 . 1.3.5.10.15.22sv标准型为：-30C至+120C . 125sv标准型为：-30C至+120C工作压力: . 进出口为椭圆形法兰的1.3.5.10.15.22sv系列：16巴； . 进出口为圆法兰或Victaulic连接器的1.3.5.10.15.22sv系列：25巴；进出口为Clamp连接器的1.3.5.10.15.22sv系列：根据叶轮级数为16巴或25巴 . 33-46SV系列：16巴、25巴或40巴 . 66-92SV系列：16巴或25巴。 . 性能符合化组织2548C级批量生产泵的标准。 . 转动方向：从上至下看时顺时针方向（在泵的电机接头和联轴器上已用箭头批示）电机铝外壳风冷鼠笼式我全封闭三相异步电动机4极7.5 KW以下(包括7.5 KW)、2极22 KW以下（包括22 KW）为标准的LOWARA电机，更高功率的为其它品牌的电机。LOWARA表面电机的效率值为第2级效率的范围保护等级：IP55 绝缘等级：F级 性能符合EN60034-1标准标准电压：单相：220-240V 50HZ三相：3KW以下，220-240V/380-415V、50HZ；3KW以上，380-415V/660-690V、50HZ1.3.5.10.15.22s

v系列性能特点：立式多级离心泵，所有过流部件均为不锈钢可供选择的型号：F：进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI304材料T：进出水口在同一水平线上、椭圆形法兰、AISI304材料R：出水口在吸水口上方、圆形法兰、4个方向位置调节，AISI304材料N：进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI316材料V：进出水口在同一水平线上、Victaulic·联接方式、AISI316材料C：进出水口在同一水平线上、Clamp联接方式、AISI316材料轴向力很小，因此配套电机为市场上很容易购买的标准电机

标准系列的介质温度范围：-30C至+120C。

22SV02F022T, 22SV03F030T, 22SV04F040T, 22SV05F055T, 22SV06F075T,

22SV07F075T, 22SV08F110T, 22SV09F110T, 22SV10F110T, 22SV12F150T,

22SV14F150T, 22SV17F185T, 33SV1/1AG022T, 33SV1G030T, 33SV2/2AG040T,

33SV7/1AG185T, 33SV7G185T, 33SV8/2AG185T, 33SV8/1AG185T, 33SV8G220T,

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟