

户外施工50KW静音柴油发电机

产品名称	户外施工50KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

户外施工50KW静音柴油发电机三相静音柴油发电机广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

静音柴油发电机在使用的时候不宜长期工作在低负载或空载状态下，低负荷工作由于燃烧温度低，燃烧不充分，不完全燃烧物很容易在气门、活塞、喷油器、活塞环等零件上形成积碳，或窜入曲轴箱稀释机油造成机油过早变质；户外施工50KW静音柴油发电机

- 燃烧温度低将使得冷却液温度降低到推荐的佳工作温度之下，使发动机过早磨损；
- 对于增压型发动机，长期低负荷工作将会导致润滑油穿过增压器油封进入进气管。更加增加积碳的可能。在由于不可避免的原因需要长期低负载运行时，建议另购一台功率合适的机组，从油耗、寿命等使用成本的角度来考虑也是合算的。

TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

1. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

户外施工50KW静音柴油发电机三相车载柴油发电机静音体系全体选用是大泽模块化规划，每个工装件依照LKF严厉的规划要求

制造。每个工装件一次性冲压成型，做到每一个工装件规范化产出，每一件产品便是规范。

每个规划完善的工装件由多个部件通过高强度不锈钢螺栓衔接组合而成，大大前进了出产效

率，前进了产品工装件的规范，质量更为好，