

合肥全钢通风地板 合肥明祥|使用寿命长

产品名称	合肥全钢通风地板 合肥明祥 使用寿命长
公司名称	合肥明祥机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场A座1313室
联系电话	15375202777 15375202777

产品详情

其次，技术的进步和引进为全钢通风防静电地板的发展创造了条件。全钢通风防静电地板正在引进和应用新技术。防静电通风地板有全钢、铝合金两种材质，可以根据安装场所对于通风要求的不同，选择适合的通风率，两种材质的通风率在17%-60%之间。在经常产生静电的设备上分别铺设地线，可以更有效地消除静电。但是沈飞地板发现，这种方法只能应用于设备比较集中的地方，如果静电比较分散就不适用。

在三相五线供电系统中使用地线。在布线过程中，当电源零线引出时，全钢通风地板，应引出地线作为防静电接地母线。但值得注意的是，电源配电箱接地电阻不大于4Ω。静态接地体不能与其他电子设备共用一个接地体，否则会影响接地效果。在经常产生静电的设备上分别铺设地线，可以更有效地消除静电。但是沈飞地板发现，这种方法只能应用于设备比较集中的地方，如果静电比较分散就不适用。全钢通风地板是由全钢组成，而且力学结构使它的承载能力与平等标准的其它地板高百分之三十，外加强度高、承载能力强和耐冲击功能好等特征于一身，这些都是从地板本身材料性附带的特色。

除了机房以外，防静电通风地板还广泛应用净化车间、以及有通风要求的监控等场所。通风地板大大的解决散热送风的要求。通风地板的平均负荷是1.5吨左右，也就是说，任何通风地板上条，只要体重不超过这个值，可以确保地板是正常使用，但如果超过这个值，导致地板变形损坏很可能，不能继续使用。要求不高的的机房，使用全钢材质通风地板比

较多，高要求的机房，会使用铝合金通风地板，铝合金的造价成本比较高，和性能和售价也是会更高。

合肥全钢通风地板-合肥明祥|使用寿命长由合肥明祥机房设备有限公司提供。合肥明祥机房设备有限公司为客户提供“防静电地板,OA网络地板,通风地板”等业务，公司拥有“明祥”等品牌，专注于其它等行业。，在安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场A座1313室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：明经理。