

# 定制醇酸树脂面漆 醇酸树脂面漆 德利实业在线咨询

产品名称	定制醇酸树脂面漆 醇酸树脂面漆 德利实业在线咨询
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

## 产品详情

醇酸树脂面漆干的慢有以下几个方面：

1.温度问题：醇酸树脂面漆的干燥时间和温度有很大关系，空气温度、底材温度都有影响，易施工醇酸树脂面漆，如果底材温度过低，会导致漆膜干燥速度慢。这个温度过低是指低于5摄氏度，一般油漆项目不会在这个温度下施工，除非是低温油漆。

2.天气问题主要天气，一般不会在大风大雨大雪天气下施工。因为这种天气下，空气中的湿度过高，水分大，会附着在漆膜上，延长调和漆的干燥时间，加工醇酸树脂面漆，南方：空气湿度比较大，在施工前好是测一下空气湿度，定制醇酸树脂面漆，施工干燥期间不超过80%。

3.漆膜问题：漆膜问题主要是漆膜的厚度问题，醇酸树脂面漆漆膜过厚，也会导致油漆干的慢，而且会导致漆膜开裂。

醇酸调和漆功能醇酸漆是由醇酸树脂、颜料、组成颜料、干燥剂和溶剂组成。颜色好，可用作外墙涂料。漆膜丰满，光泽好，机械强度高，常温自然干燥。漆膜牢固，附着力好，户外耐久性好，性能优于普通调和漆。可用作外墙涂料。适用于室内外一般金属、木构件及干燥建筑表面，起到保护和装饰的作用

希望上述内容可以帮到大家，期待与您的合作，感谢您的阅读。

醇酸树脂面漆适用于一般要求的钢铁表面作防锈底漆。用于铁具、门窗、护栏，构件，墙面等木质、金属及混凝土表面的涂覆，作装饰和保护用。只要是正规厂家生产的，而且有质检报告的产品都是没有什么大的危害的，醇酸树脂面漆，您不必担心。

醇酸树脂面漆施工条件：1、醇酸树脂面漆涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。注：涂层达到规定厚度，需要经常温干燥2天以后才能使用。2、醇酸树脂面漆施工时，根据施工需要（如刷涂、喷涂）可用稀释剂稀释。3、醇酸树脂面漆施工时要加强排风以防施工现场严防明火，以防火灾。4、醇酸树脂面漆有效储存期为1年，超过储存期可按本标准检验，符合规定仍可使用。

定制醇酸树脂面漆-醇酸树脂面漆-德利实业在线咨询由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司是一家从事“环氧防腐漆,乳胶漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德利”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使胜利油田德利实业在木工油漆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！