

测压软管，挖掘机压力表管，高压测压软管

产品名称	测压软管，挖掘机压力表管，高压测压软管
公司名称	河北普洛斯液压技术有限公司
价格	4.00/米
规格参数	河北普洛斯:DN3
公司地址	河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑基地
联系电话	0318-4290008 15076842333

产品详情

HF测压软管的技术参数：软管规格 工作压力 最低爆破压力 最小弯曲半径 重量 2*5 64MPA(9280psi) 160MPA(23200psi) 25mm 18g/m 3*6 64MPA(9280psi) 160MPA(23200psi) 30mm 23g/m 3*7 100MPA (14500psi) 250MPA(36250psi) 35mm 28g/m 软管化学材料的特点：1.化学稳定性：耐化学性，耐酸性和溶剂
2.耐热性：-40 --+120 3.重量：比通常使用的软管轻便
4.环境适应性：耐臭氧，耐紫外线，适应气候变化，无吸湿性。5.流阻：因内壁光滑流阻很小
6.寿命：脉冲寿命符合DIN20024 7.安全系数：静载荷1：2.5，动载荷1：4 型号举例：
1、微型高压软管两端可任意选定接头的连接形式。2、用户欲订购一端是快换式接头，其接头螺纹为M16，另一端是直接接压力表，其接口螺纹为M14×1.5,通径为3mm,软管长度为1.5m的软管总成，订货型号是：HFH2-P1-3-P-1.5。3、订购直接接压力表形式的软管总成时，若用户需要带压力表，则要在订单上说明压力表的量程及表径等。