

# 停车场地坪漆 | 重庆地坪漆厂家 | 地坪漆多少钱一平方 | 地坪漆施工流程 | 地坪漆薄涂优缺点

产品名称	停车场地坪漆   重庆地坪漆厂家   地坪漆多少钱一平方   地坪漆施工流程   地坪漆薄涂优缺点
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册) (注册地址)
联系电话	13012328181

## 产品详情

常被称为地下停车场地坪、停车地板漆、停车地面漆、停车场防滑耐磨地坪漆、停车场耐磨地板及耐磨地坪等。根据使用要求不同，可分为桔纹防滑型地板、轻度止滑型地板和高度止滑型地板。

### 适用范围

环氧树脂停车场地坪适用于：工厂、学校、酒店、医院、办公大楼、住宅小区、商场及大厦等各种地面与地下停车场地坪。

### 性能特点

停车场环氧地坪漆整体无缝、防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、清洁容易、保养方便、外观亮丽、颜色多样、施工简单、成本经济，一次施工，可达防尘、耐磨、防水、防火等多种性能。施工厚度可任选，一般常用规格为:1mm、2mm、3mm、5mm等不同厚度，使用年限在5-15年。

### 施工工艺

- 1、基面处理；
- 2、涂刷封闭底漆；
- 3、批刮砂浆层；
- 4、批刮中涂腻子；
- 5、打磨，吸尘；
- 6、涂刷面层色

漆。

技术指标	试验项目	指标
干燥时间	表干 (H)	6
	实干 (H)	24
附着力 (级)		2
硬度		0.75
耐磨性 (700g/500r.失重g)		0.04
冲击硬度 (kg/cm)		50
耐25%NaCl		30天无变化
耐15%H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>		
耐15%NaOH		

注：在25°室温下，所有测试（除干燥时间外）是在固化7天后进行。

## 环氧地坪涂装工程易被忽略的环节 停车场地坪漆 | 重庆地坪漆厂家 | 地坪漆多少钱一平方 | 地坪漆施工流程 | 地坪漆薄涂优缺点

环氧树脂地坪-无尘净化地坪-现代工业厂房。环氧树脂地坪不仅可以保护混凝土地面，还可以提高地坪表面的耐磨抗重压性能，还能达到装饰美观净化无尘车间的效果，环氧树脂地坪的厚度很薄，它还要承载表面的所有重压整体性能终主要还是靠地坪基面来支撑，所基础的质量才是环氧树脂地坪质量的重点。而基础的质量问题往往是很多人依旧不重视，甚至忽视了地坪漆基面的处理，造成工程的质量隐患：

- 1、甲方：甲方认为反正都决定混凝土地面弄好后，在上面再施工环氧地坪漆，那混凝土地面就不用太注重，一般般，差一点都无所谓。
- 2、地坪基面施工队：反正后面会用环氧地坪盖住，有点小问题甲方也看不出来，随便弄就行。
- 3、环氧地坪漆施工方：对基面认识不足，与甲方沟通中未表达对基面的要求，施工中也

不注意。或者同行竞争严重，再差地坪基础都接，做好收完款走人。导致人们对基面的重视意识越来越淡薄。

总结：混凝土基面处理不好，会导致环氧地坪漆的使用质量和使用年限下降，地坪漆弊病产生的几率增加，甲方在使用环氧地坪漆的过程中会需要频繁的返修。不停的影响使用体验，和影响生产。对混凝土地面施工队来说，追溯责任，还是要找到混凝土基面的施工方，仍是难逃责任。对地坪漆施工方而言，频繁返修，消费的人力精力，并持续增加成本，会成为一个巨大的负担。

所以，在涂装环氧树脂地坪工程时，混凝土基面的质量，环氧涂层施工的质量都是工程的关键，不管是那个环节出了问题，完工后的工程质量方面都会大打折扣，因此地坪漆施工方一定要注意混凝土基面的处理。