

# JGD-B型橡胶异径接头 大小头橡胶接头 异径减振器使用说明

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | JGD-B型橡胶异径接头 大小头橡胶接头<br>异径减振器使用说明 |
| 公司名称 | 河南环美阀门制造有限公司                      |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市西村镇永昌路北段11号              |
| 联系电话 | 0371-64031520 15515626298         |

## 产品详情

JGD-B型橡胶异径接头(大小头)，又称作异径减振器、管道减震器、避震喉、软接头、挠性接头、高压接头。橡胶接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。JGD-B型橡胶异径接头，主要特点是可解决金属管道连接时不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。环美橡胶异径接头具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

河南环美阀门制造有限公司以诚信为本，一切为了用户，[www.hnhmfm.com](http://www.hnhmfm.com)热诚欢迎国内外各商家与我公司携手合作，共同发展。