

重庆地坪漆 | 重庆地坪漆如何维护 | 重庆地坪漆包工包料价格 | 地坪漆分哪几种 | 重庆美地坚丽地坪漆价格

产品名称	重庆地坪漆 重庆地坪漆如何维护 重庆地坪漆包工包料价格 地坪漆分哪几种 重庆美地坚丽地坪漆价格
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

也被称做环氧树脂薄涂地板、环氧滚涂地坪漆、Epoxy地板、薄涂型环氧树脂地坪、环氧地坪漆或地板漆、环氧地坪、防尘地板、无尘地坪等。

适用范围

环氧滚涂地坪，适用于：电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等无重载轻工业厂房，办公室、仓库、食品厂防霉涂刷、无尘墙壁、天花板涂装及一般生产车间、仓库地板的防尘净化。

产品特点

1、由双组份耐磨环氧树脂材料施工而成，收缩率小，制成品表面整体无缝，有一定韧性；2、防尘、防水、耐磨、耐弱酸、耐弱碱、耐机械油腐蚀；3、色彩任选、靓丽美观、易清洗、易维护；4、施工快捷附着力强，维护方便，成本经济；5、厚度0.3-0.8mm；使用年限：一般为3-5年。

施工工艺

1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、批刮中涂腻子；4、打磨，吸尘；5、涂刷面层色漆。

技术指标	试验项目	指标
	铅笔硬度	1H
	耐磨性（750g/500r，失重，g）	0.02
	附着强度	1级
干燥时间	表干（H）	6
	实干（D）	2

注：在25°室温下，所有测试（除干燥时间外）是在固化7天后进行。

环氧地坪漆出现毛病时解决技巧 重庆地坪漆 | 重庆地坪漆维护 | 重庆地坪漆包工包料价格 | 地坪漆分哪几种 | 重庆美地坚丽地坪漆价格

环氧地坪出现毛病时解决办法如下：1、出现小的问题的可以进行部分小的修补；2、地坪表面打磨一层后重涂；3、把所发生问题的涂膜全部揭掉，把基层面清扫干净，环氧地坪重新施工；4、环氧地坪施工温度为15 - 20度，现场不要随意加溶剂；5、搅拌工序标准化，人员需要专门培训；

6、采用加温、保暖措施，提高环境温度；7、在早春季节地面及墙壁的温度比室温冷得多，特别是在光滑表面易结露，施工前应打开窗尽量发现问题，解决问题；

8、把空气粒子（气泡）用抹子一遍一遍抹，每一次涂抹量不超过2mm厚度；9、检查环氧地坪漆的颜料、填料、树脂的配比和黏度，特点要注意黏度；10、混合好的地坪漆不要一直存在混合容器里，应及时流展在施工基层面上，涂料接触混凝土被冷却，可使用关键在树脂和所选择的固化剂用量上，因此要严格根据环境温度的变化确定固化剂用量；