

# 铝合金楼梯防滑条安装效果

产品名称	铝合金楼梯防滑条安装效果
公司名称	金刚砂防滑条厂家-泰州瑞合兴建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 铝合金型材楼梯防滑条安装预期目标

铝合金型材楼梯防滑条安装方法屋子里楼梯平面图和建筑立面应呈90度,先将跃层楼梯阶梯清理干净整洁,在跃层楼梯边沿和护角止滑条反面涂上胶,等略干后黏合,用橡皮擦锤锤击一下黏合处,就可以。或是在铝合金型材基座上切孔,用螺栓将铝合金型材楼梯防滑条固定不动在跃层楼梯表面,再表层插上去塑胶条就可以。注:天然大理石,地砖等不易开孔的材料上建议应用胶固定不动,其他原料提议应用自攻螺丝和膨胀螺丝固定不动。如配搭专用型护角金属圈固定不动住护角两边,在避免护角止滑条收拢及摔下去的并且也确保别具一格的预期目标。

加工工艺规范:(1)楼梯防滑条应组装坚固,不可以造成涨缩。显出路面的楼梯防滑条高过地面相对高度宜2~3mm,且高度一致。(2)楼梯防滑条安装应竖直,距梯步边间距一致,平行线误差 2mm,相对高度误差 1.5 mm,且每一个梯步应一致。建筑工程施工重要环节:(1)塑胶楼梯防滑条宜采用可存款聚光镜的电子材料做为楼梯防滑条,并且应保证耐老化、抗磨损及胀大等各种各样特性。(2)铝合金型材楼梯防滑条铝型材薄厚应确保承受力后不涨缩,除此之外与梯步紧密联系,铝合金型材楼梯防滑条地面防滑指数应 0.6(3)地砖楼

梯防滑条规定地面防滑指数 0.6,地砖防滑仰角处应是圆弧状,面一致硬胶梯步楼梯防滑条。

跃层楼梯装上楼梯防滑条不仅可以避免大伙儿左右室内楼梯的会滑到，还能充分发挥维护保养梯步阳角线的作用，广泛的楼梯防滑条的原材料有混泥土铁销，金刚砂，金属材质条，马塞克以及楼梯防滑条缸砖等，楼梯防滑条理应显出梯步面一点一点，但是又不可太高，大概2-3cm就可以了。