

# 板框式压滤机四氟防腐加工

产品名称	板框式压滤机四氟防腐加工
公司名称	无锡市昶业石化工程设备专件厂
价格	5000.00/台
规格参数	样式:板框式 自动化程度:自动 适用对象:化学药品
公司地址	中国 江苏 无锡市 惠山区藕塘镇稍塘工业园稍塘路12号
联系电话	86 0510 83727445 015052200555

## 产品详情

样式	板框式	自动化程度	自动
适用对象	化学药品	滤料类型	无纺布
品牌	昶业	型号	其它
性能	精密过滤、高效过滤	适用范围	化工、石油、制药、水处理、电镀、染料
有效容积	1000 (L)	外形尺寸	0.63*0.63 (m)
设备重量	1200 (Kg)		

铸铁/钢板焊接机架，表面防腐处理（pp、ptfe、etfe、pfa）

特氟塑料为氟碳高分子之化学品，因它具有优异的耐高低温性、抗粘性、耐磨性、耐腐蚀性、耐候性、绝缘性普遍适用于各个行业，其性能表现如下：

- 1、不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。
- 2、耐热性：特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。
- 3、滑动性：负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。
- 4、抗湿性：特氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。
- 5、耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。
- 6、耐腐蚀性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

