

临沂建筑施工全钢爬架厂家质量过关

产品名称	临沂建筑施工全钢爬架厂家质量过关
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 型号:HY-6 规格:延米*周长
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

产品详情

全钢爬架厂家的设备能给施工带来较好的经济效益，在全国已成普及之势。全钢爬架只需要搭设4层的脚手架然后随施工作业面的升高（降低）而升高（降低）。全钢爬架在主体施工阶段（上升阶段）是结构施工脚手架和防护架，在外墙装修阶段（下降阶段）是装饰脚手架，附着升降脚手架的升降时间一般为半小时左右，可利用休息时间完成，不占用项目工期。无论是在主体施工阶段或外墙装饰施工阶段，作业面始终处于附着升降脚手架的全密封保护中。采用附着升降脚手架能降低成本，缩短工期，保证安全，对施工质量也有好处。

全钢爬架厂家的设备能保证工期：网片单独升降，可节省塔吊的吊次；全钢爬架是一种新型工地防护网片，代替了传统的绿色建筑防护网，提高了工人作业安全系数，其主要有以下优点：结构科学、安全可靠：整个全钢爬架的架体具有足够的强度和刚度。竖向主框架、架体水平梁架节点杆件的轴线汇交于一点，支座受力明确合理。电源一定要采用垂直外也行的电源，直流时要采用正极，切勿将焊丝接于负极，这样做的原因是为了保障电流的稳定，能够减少焊接的瑕疵。切记，爬架网片与不锈钢管进行焊接时，只能适合与6mm以下的薄板进行焊接，因为这一规格的钢板能够使得焊缝成型，不会产生出明显的焊点。焊接采用的保护气体大多是纯度99%的氩气，但一定要保证稳定氩气的流量，因为这能够直接影响到爬架网片产品的成型质量。