

踏步防滑条防撞止滑护角

产品名称	踏步防滑条防撞止滑护角
公司名称	金刚砂防滑条厂家-泰州瑞合兴建材有限公司
价格	11.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯防滑条的作用主要有下列一些层面：

- 1.防止上下跃层楼梯滑跤残废
- 2.维护保养跃层楼梯表面不容易遭受损坏
- 3.设计装饰跃层楼梯

因而可以看得出来，无论从人生之路安全系数角度或是以设计装饰角度，楼梯防滑条都是一个必须品，梯步是尽可能加楼梯防滑条的。

楼梯防滑条规格型号标准如下所示所显示所表明所表明：

- 1，为避免上下人字梯时产生错觉，跃层楼梯的台阶1与终一级阶梯的高度理应与其他级一致。如需变化，理应调整在4cm以内，以不超过2cm~3cm为宜。
- 2、梯步到室内吊顶的高度，尽可能有2米以上的静空，低不低于1.8米。要不然会导致不适
- 3、栏杆间距：二根防护栏关键间隔以8cm为宜，不能超过12.5cm，防止小孩子把头从间隙处外伸去。
- 4、栏杆高度：到腹腔位置，85~90cm，防护栏直径以5.5cm为好。
- 5、阶梯高度与各个方面：阶高理应在15~18cm，阶面各个方面为22~27cm。等级为15步左右，倘若过高了，极有可能要设置跃层楼梯楼梯平台。

6、楼梯宽度：一边空港经济区时，总宽不小于75cm;两侧有墙时，总宽不小于90cm

7、安全性能：跃层楼梯零部件应光滑、圆润，无突显、锋利一部分。有小孩老人的家里，楼梯踏步尺寸要缓，旋转

角度不能十分大;跃层楼

梯踏脚板要做好地面防滑处理防范措施，如楼梯防滑条、[橡胶板](#)、地面防滑处理凹型槽等。