

热处理井式加热炉 井式加热炉 电炉厂家正大电炉

产品名称	热处理井式加热炉 井式加热炉 电炉厂家正大电炉
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。

井式加热炉设备各项调整完成后，通电加热，温度设定在150，烘炉24小时。烘炉时应有人职守。以上各项检查完毕，设备即可投入使用。

井式加热炉 设备维护保养设备使用前应为减速机加润滑油。并在使用中注意定期换油。设备不可超温使用。非电气操作人员不可对电气系统进行检查维修。

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障，国内大部分地区都可销售，目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。

工业炉一般在春秋季节泄漏故障较多，长期闲置时泄漏故障易发生。我厂采取每月一次测压升率(在常温下，关闭所有真空阀，停止真空系统运转在工业炉系统检漏时，除用泥糊堵外，也可用针管喷射剑所怀疑的漏点处，观察真空表读数有无变化。也可制作留有插真空硅管孔的盲板，分段封堵真空管路，进行检漏。扩散泵有积炭可用化学酸洗的方法清洗。

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售。

RX3系列箱形电阻炉外壳是由角钢及钢板焊接而成的。内部是由各种耐火材料砌成的工作室，外壳与工

作室之间填满了保温材料、电热元件是由铁铬铝绕成螺旋状，炉丝安放在工作室的两侧及炉底的砖上。工作物即放在工作室的炉底板上。炉门的升降是通过手摇链轮来进行的，炉门的左侧有一平衡作用的圆桶，是调节炉门重量的，如发现炉门过重或过轻时，用碎铁调到平衡状态。在炉顶板上有一热电偶孔，在使用时将热电偶置入炉膛，再通过电炉控制柜控制炉内的温度。（配重物自备）。