

# 大理石踏步用铝合金防滑条

产品名称	大理石踏步用铝合金防滑条
公司名称	金刚砂防滑条厂家-泰州瑞合兴建材有限公司
价格	13.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 天然大理石梯步用铝合金型材楼梯防滑条

楼梯防滑条型号规格规范如下所示所显示所表明所表明所表明：

- 1、为防止左右人字梯时发生假象，跃层楼梯的级阶梯与后一级台阶的相对高度理当与别的级一致。如需转变，理当调节在4cm之内，好以不超过2cm~3cm为宜；
- 2、跃层楼梯高一级台阶到吊顶天花的相对高度，尽量有2米以上的静空，低不低于1.8米。要不然会造成不适感
- 3、栏杆间距：二根护栏重要间距以8cm为宜，不可以超出12.5cm，避免子将头从空隙处外伸去；
- 4、栏杆高度：到腹部部位，85~90cm，护栏直径以5.5cm为好；
- 5、台阶相对高度与各个领域：阶高理当在15~18cm，阶面各个领域为22~27cm。级别为15步上下，倘若过高了，很有可能要设定跃层楼梯楼梯平台；
- 6、楼梯宽度：一边空港经济区时，总宽不小于75cm；两边有墙时，总宽不小于90cm；
- 7、安全系数：跃层楼梯零部件应光洁、圆滑，无显出、锐利一部分。有长辈的家中，楼梯踏步尺寸要缓，转动视角不可以十分大；跃层楼梯脚踏板要搞好地面防滑预防措施，如楼梯防滑条、橡胶垫、地面防滑凹形槽等。

楼梯防滑条种类：一种是I型（不护角条），除此之外一种是L型（护角条的）这2种是属于非常容易安装的，可以用胶安装或者用螺帽固定都可以，安装位置一般一边马上抵着梯步边，楼梯防滑条总宽为4-6cm不一。第三种是地面防滑处理嵌条，这类尽可能开二根2mm前后左右的缝，随后马上嵌进去就可以了。