

中山停车场地坪漆，车库地坪漆，环氧地坪施工

产品名称	中山停车场地坪漆，车库地坪漆，环氧地坪施工
公司名称	中山天柏地坪装饰工程有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	
公司地址	中山市东区银湾南路顺景蔷薇山庄11-12幢52卡
联系电话	0760-88853528 15900088802

产品详情

为了装饰地面，除了铺满好看的地砖，人们又从德国引进了新的物品，它叫做地坪漆，是一种刷在地面上的油漆涂料，自它出现以来，人们对它的使用就在不断的扩增，如今，许多公共场所都使用上了地坪漆。这种油漆跟墙面上粉刷的不太一样，它们虽然有共同的作用，但是还有许多细节、用途是不一样的。人们最关注的莫过于地坪漆的价格，那么，我们就来看看地下停车场使用的地坪漆价格以及它的施工流程。

地下停车场地坪漆的施工流程

一、基层表面处理

- 1、打磨地坪前首先清除水泥疙瘩，铲除空鼓脱皮地面。
- 2、仔细打磨地面，彻底清除地板污物，不能有遗漏，涂刷环氧底漆时以便粘结的更加牢固。

3、用扫把和吸尘器把飞尘打扫干净，完成素地处理。

二、环氧底漆施工

1、复合环氧底涂料和底涂固化剂充分搅拌均匀。

2、用镘刀或滚筒均匀涂刷在基层表面上，不能有遗漏。

3、环氧底涂料施工完毕以后需养护6~8小时，不粘手、无刮痕方可进行下一遍施工。

三、环氧砂浆层施工

1、中涂环氧材料和耐磨石英砂用搅拌机充分搅拌均匀。

2、用镘刀平铺于地坪表面，一定要做到平整无刀痕。

3、一次砂浆层施工成膜厚度为1mm，根据客户使用年限和承载要求，砂浆层可多施工N遍环氧砂浆层不能一次性施工太厚，不然漆膜易开裂和脱皮。

4、环氧砂浆层施工完毕后需保养8小时，不粘手、无刮痕方可进行下一遍施环氧中涂砂浆主要作用为增加地坪厚度，使之耐压耐磨，延长使用时间。

四、中涂层施工

1、待砂浆层固化后，用打磨机把砂浆层普片打磨一遍，打磨平刀痕和料粒，然后再用扫把全部打扫除尘。

- 2、按正确比例把主剂和固化剂搅拌均匀。
- 3、混合后加入适当石英粉。
- 4、使用批刀将材料涂布均匀。
- 5、混合完成材料需30分钟以内施工完成。
- 6、批土层养生硬化时间约八小时以上环氧批涂主要作用为增加地坪厚度，使之更加耐压耐磨，延长使用时间，环氧批涂完全固化后，必须立即进行面漆层施工，才能保证整体效果和质量。若间隔时间偏长，容易造成面漆与批涂之间的不沾脱层。

五、环氧自流平面涂施工

- 1、施工前需保持涂层面干净，如有杂物粘附需清除。
- 2、依照正确比例将主剂及固化剂混合，充分搅拌。
- 3、使用将环氧自流平面涂材料均匀涂布。
- 4、施工交接处做好交接处理。
- 5、施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压，以25度为准，低温时开放时间需适度延长。
- 6、停车位和通道示意图：普通型环氧面涂整体平整、附着力强、具有无缝防尘、易清洁、施工快速、容易修补、施工简易、工期短、造价低廉、成本经济等优良性能、主要用于停车位和通道涂装。

六、止滑型面涂施工

- 2、用滚涂或批刀把环氧面涂料均匀涂刷在地面上。
- 3、面涂没有固化前均匀撒一遍耐磨石英砂。
- 4、撒砂层养生固化8小时以上粘手、无刮痕方可进行下一遍施工。
- 5、搅拌均匀的面涂用滚筒将材料均匀涂布。
- 6、施工交接处做好交接处理。
- 7、施工完成后。24小时后方可上人，72小时后方可重压，以25度为准，低温时开放时间需适度延长。

地下停车场地坪漆价格

地下车库地面涂装使用环氧树脂地坪的居多，环氧树脂地坪系列繁多，根据不同地面情况和使用场所来选择合适的施工工艺。

- 1、水泥新地面，水泥标号为C25以上，可选择环氧薄涂地坪，环氧砂浆地坪和环氧自流平地坪。环氧薄涂地坪包工包料每平米18元;环氧砂浆地坪0.5-0.8mm包工包料每平米28元;环氧自流平地坪1mm厚度包工包料每平米55元;
- 2、老地面，有部分起砂起皮现象，可选择环氧砂浆地坪和环氧自流平地坪。对于老地面需要现场勘查，做合适是施工方案，通常环氧砂浆地坪厚度是要求在2mm以上才能满足需求。环氧自流平地坪1.5mm以上才能满足需求。

3、地面起砂严重可选择混凝土密封固化剂地坪，一次施工，叉车拖车碾压30年不起砂不起尘，缺点是颜色单一，水泥本色，每平米包工包料三十多元。地下车库地面涂装根据实际地面情况做合适的施工工艺。

地坪漆有许多的优点，与地砖相比，地坪漆更加经济实惠，而且施工技术简单，能减少许多人力、物力。它少了地砖的厚重，还增添了自己独特的风格与色彩，令人赏心悦目，唯独不好的一点就是地坪漆需要保养，它始终就是油漆的一种，因此，人们如果使用它的话就要在保养方面多下下功夫。地坪漆已经成为公众场合地板的主流了，用的人的数量远远超过地砖，现在几乎所有的地下停车场都使用的地坪漆。