

20吨板冰机，产量稳定充足，厚板冰，蔬菜水产海鲜降温保鲜

产品名称	20吨板冰机，产量稳定充足，厚板冰，蔬菜水产海鲜降温保鲜
公司名称	上海暴雪制冷设备有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	型号:LIP-200 品牌:Linsky/暴雪 日产量:20吨/24小时
公司地址	上海市奉贤区环城西路2200号第一幢4048室
联系电话	021-57456563 13156526006

产品详情

板冰是一种不规则的板状冰片。大小约为40mmx40mm~80mmx80mm，厚度约10mm~15mm。厚度可通过制冰时间调整，最大厚度30mm。冰块较厚，储存期长，不易融化，透气性好。

一般适用于冰蓄冷系统、混凝土搅拌站、化工厂、矿井降温、蔬菜保鲜、渔船水产品保温等。

Linsky/暴雪板冰机特点和优势：

- (1) 采用特殊工艺制造的蒸发器：采用双面不锈钢304材质蒸发器，采用国际先进的焊接工艺，坚固不易变形，美观耐用，符合卫生要求。
- (2) 迅速脱冰模式：无需外界热能，利用板冰机自身产生的热氟气体导入板冰蒸发器，仅需120秒即可完成整个脱冰。
- (3) 优良的水循环系统：水循环系统，由冷水泵将水输送至洒水管，剩余的水通过接水槽，回到水箱供下个水循环使用。
- (4) 机器操作简便：产量稳定，PLC 程序控制，只需选择产量，其他程序将在PLC控制下自动完成，无需专人监管。
- (5) 节能高效：暴雪板冰机每吨冰耗电量仅为60KWH，与目前市场上常规每吨冰耗电量110KWH相比，暴雪的节能率达到30%以上，具有卓越的经济价值。

Linsky/暴雪板冰机制冰原理：

冷水箱中的冷水由冷水泵输送至板片蒸发器顶部的冷水洒水管。在板片蒸发器上均匀流动，冷水形成水膜，并通过回水口返回冷水箱，该过程将被回收。当达到设定厚度时，冷水泵停止工作，制冷系统切换到脱冰模式。热气从制冷剂进口流入板片蒸发器并产生热量。同时，温水泵开始运行，并将水输送至温水洒水管。温水将洒在两个蒸发器板之间。热气加上温水产生的热量都会使冰迅速从蒸发器上落下并落入碎冰机。排水盘中的水在逐渐冷却后将流入冷水箱，然后再用于下一个制冰循环。