

# 聚氨酯硅PU,羽毛球场地地面,生产厂家

产品名称	聚氨酯硅PU,羽毛球场地地面,生产厂家
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	48.00/平方米
规格参数	颜色:绿色 厚度:3mm 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

为双组份材料配比(A:B=1;1.25)待底层涂料完全固化后,将弹性层材料按配比添加在加上适量的水(看天气添加)然后用镟刀或刮耙涂刮于在地面上1、硅PU材料是否环保型产品?是否有毒,对及环境可有害?

答:硅PU运动场地涂料是以硅PU液为核心材料科学配方,精心生产的,是真正的水性、环保、产品,不会对和环境产生任何危害。聚氨酯硅PU

2、为什么对混凝土基础有标号的要求?

答:硅PU涂料对基础的要求:基础面密实、坚硬和平整。混凝土标号过低,就会出现起砂现象,手搓脚磨,混凝土中的黄沙纷纷离家出走,这就不是一个密实坚硬的基面,满足不了硅PU的施工要求。举个极端的例子,在海滩上你能施工硅PU涂料吗?

3、硅PU涂料子在混凝土基础施工要注意哪些?

答:硅PU涂料可以再混凝土基础上施工,但混凝土基础须满足下述条件:

- 1)混凝土标号不低于C25;。聚氨酯硅PU
- 2)平整度为三米直尺高差不过三毫米;
- 3)排水坡度控制在5%到8%;。聚氨酯硅PU
- 4)混凝土不能有起砂、空壳和跨边等质量问题;
- 5)要依要求预留伸缩缝。

4、混凝土基础的伸缩缝应如何确定?

答：作为球场的混凝土基础不能按建筑规范要求的每隔5~6米切一道缝，否则，硅PU涂层会满长地都是放射性裂缝，极不美观。一般只需要在正中间切割一条缝即可，如不放心，可在两端的球场底线的位置分别切割一条缝。

5、在混凝土基础上施工硅PU，为什么基础要酸洗?不酸洗会出现什么问题?

答：混凝土基础的酸洗和清洗是硅PU涂料施工的核心所在。混凝土从微观上看并非铁板一块，而是有很多毛细孔。待胶面固化前黏贴拉缝带酸洗的目的就是讲混凝土毛细孔中的杂物及其它一些可能会影响粘接力的杂物等，全部清洗干净，使混凝土面层呈现出干净的多微孔基面。这样硅PU材料便会渗透到毛细孔中去，形成你中有我，我中有你的相互渗透的粘接，避免涂层的分层和起泡等质量问题的出现。