

# 售楼部屋面系统 南通屋面系统 选择鹊来建筑

产品名称	售楼部屋面系统 南通屋面系统 选择鹊来建筑
公司名称	浙江鹊来建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区西湖科技园西港新界6B座8层
联系电话	13857120086 13857120086

## 产品详情

### 沥青瓦及其它屋面用材料的质量必须符合设计要求屋面系统

沥青瓦以及它平屋面用原材料的品质务必符合设计方案规定。检验方式:检查产品合格证和品质检验汇报。沥青瓦常用固定不动钉务必钉平、钉牢，禁止钉帽露出油毡瓦表层。检验方式:观察检查。一张沥青瓦片固定不动钉的数目应符合商品安装规定。木底层每份瓦片不可以低于4个固定不动钉，混凝土或混合砂浆底层每份瓦片不可以低于6个固定不动钉。检验方式：观察检查。沥青瓦的连接规格应符合商品安装规定，外出面总宽偏差不宜超出 $\pm 3\text{mm}$ 。检验方式：观察和尺量检查。

### 重质瓦原本是用在屋架系统上屋面系统

质量大瓦本来是用在钢屋架系统软件上的：钢屋架里设钢檩条、椽子、木望板；或檩条上立即钉木望板。筒瓦可以选用钢铰线或拧在一起的多股刚丝，立即钉挂在望板上；但大部分的平瓦则是勾挂在挂瓦条上，挂瓦条下为顺水条，防水层就铺设在顺水条与木望板中间。保温层关键设在吊坡屋顶内，选用矿棉吸音板毡类。装修吊顶封闭式的室内空间，售楼部屋面系统，设自然通风结构；通常在后墙两边设百叶窗，夏开自然通风，南通屋面系统，冬天关掉隔热保温。全部系统软件完善、有效。保温层也可设在斜装修吊顶中。不设吊（平）顶的坡瓦房面，保温层可仍为矿棉吸音板类，设在防水层上。这时的瓦做为主防水层，屋面系统价格，而防水卷材则起避免凝结水的功效兼作防水层。

屋面淋蓄水试验品质关键点1) 屋面防水工程进行后立即开展淋蓄水试验，试验过程报企业开展连接点检测，试验合格即可进到隐蔽工艺流程。2) 防水施工洒水、蓄水试验务必存留影象材料，包括防水工程额外层、防水卷材钢筋搭接、雨落口、屋面排水部位防潮高度及收边作法、淋蓄水试验等内容。3) 屋面蓄水时，应确保屋面高处水位20mm，屋面系统厂家，结束后逐渐记时，总计24h后才可排水管道

。4) 屋面防潮防护层进行后，还应在下雨天查验全部高层房子，是不是渗漏；

售楼部屋面系统-南通屋面系统-选择鹊来建筑由浙江鹊来建筑科技有限公司提供。浙江鹊来建筑科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！