

## 现货 挤出 tpv原料 121-80W175 汽车外部装饰 黑色 耐高温150度

产品名称	现货 挤出 tpv原料 121-80W175 汽车外部装饰 黑色 耐高温150度
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPV塑胶原料 型号:121-80W175 用途:tpv汽车外部装饰
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

现货 挤出 tpv原料 121-80W175 汽车外部装饰 黑色 耐高温150度

????

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	比重	ASTM D-792	0.958	g/cm <sup>3</sup>
机械性能	拉伸应力	ASTM D-412	4.62	MPa
	拉伸强度	ASTM D-412	9.58	MPa
	延伸率	ASTM D-412	460	%
	硬度(shoreA)	ISO 868	86	

# Santoprene 121-80W175

Thermoplastic Vulcanizate [ExxonMobil Chemical](#) 产品说明：

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种软质、黑色、抗紫外辐射的热塑性硫化弹性体（TPV）。这种材料同时具有良好的物理性质和化学性，适用于薄壁或复杂型材的挤出成型领域。这一牌号的山都平 TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性挤出成型、热成型或真空成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生

产过程中进行回收利用。

## Santoprene 121-80W175 物性表

**基本信息** 较低的出模膨胀

抗紫外线性能良好

可回收材料

可控制的出模膨胀

良好的熔体强度

耐臭氧性能

**用途** 耐化学性良好  
汽车领域的应用

汽车外部装饰

**RoHS 合规性** 室外应用  
RoHS 合规

**外观** 黑色

**形式** 粒子

**加工方法** 共挤出成型

挤出

片材挤出成型

热成型

型材挤出成型

真空成型

**物理性能** 额定值 单位制 测试方法

-- 0.958g/cm ASTM D792

-- 0.960g/cm ISO 1183

**硬度** 额定值 单位制 测试方法 86 ISO 868

A, 15 秒, 23 ° C,  
2.00 mm)

**弹性体** 额定值 单位制 测试方法

流量 (应变,		37
拉伸应力 - 横向	4.60MPa	ASTM D412, ISO
抗张强度 - 横向	9.60MPa	ASTM D412, ISO
流量 (断裂,		37
23 ° C)		
伸长率 - 横向流	460%	ASTM D412, ISO
量 (断裂,		37
23 ° C)		
补充信息		