

客运码头专项检测的检测方方法

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 客运码头专项检测的检测方方法 |
| 公司名称 | 上海酋顺建筑工程事务所 |
| 价格 | 100.00/元 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）（住所） |
| 联系电话 | 15021134260 |

产品详情

- 环境条件的调查应包括下列内容：（1）码头前沿水深和冲淤变化情况；（2）码头设计水域的波浪、水位、流速和流向等水文条件的变化情况；（3）码头设计水域的水质变化情况；（4）冰情变化情况。2变位与变形的检测应包括下列内容：（1）基床和基础的冲刷变化情况；（2）岸壁式码头的横向水平变位、沉降和倾斜；（3）墩式码头每一个沉箱或圆筒的水平变位、表面尺寸和竖向倾斜；（4）码头后方陆域地表局部沉陷的位置、平面尺寸和沉陷量。3.结构构件破损检测应包括下列内容：（1）水下结构和胸墙垫板、胸墙、卸荷板、胸墙块体的破损情况；（2）轨道梁的破损情况；（3）结构构件裂缝的数量、位置、走向、长度、宽度、深度及裂缝是否贯穿等情况。
- 岸壁式码头应检测后方回填倒滤层破坏情况和回填料的漏失情况。
这些码头结构健康问题很可能会引发安全事故

JcGlx199010950204