

隔油池清理服务企业资质证书招投标

斜板隔油池与平流式隔油池的比较

产品名称	隔油池清理服务企业资质证书招投标 斜板隔油池与平流式隔油池的比较
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

由于设置了隔板，提高了单位池容积的分离表面，斜板间水流成层流状态，雷诺数小于2000，所以油水分离效果较好

【广东昊霖企业管理有限公司】主营认证项目范围有：ISOISOISO45001。售后服务认证、批发及零售服务认证。企业诚信管理体系认证。合规管理体系认证。SA8000社会责任管理体系认证。AAA诚信企业证书。企业资质

并且，废水在池内的停留时间短，一般为2-10min，仅为平流式隔油池的六分之一到四分之一，因此，容积和占地面积大大的减少(比平流式隔油池少三分之二)。而且除油效果大大提高，实验证明，这种隔油池能够分离的粒径为60µm的油珠，(平流式隔油池能够分离100-150µm的油珠)。

斜板隔油池与平流式隔油池的比较

平流式隔油池

废水从池的一端流入，从另一端流出，其中比重小于1且粒径较大的油珠上浮到水面上，而比重大于1的杂质则沉于池底，上浮的油可油刮板刮到出水端，由集油管排出，沉渣则可通过排泥管排出。

优点是构造简单，便于运行管理，除油效果稳定，缺点是池体大，占地面积多。采集者退散

斜板隔油池

采用波纹形斜板，废水沿板面向下流动，从出水堰排出，水中的油珠沿板的下表面向上流动，然后经集油管收集排出，水中的悬浮物沉降到板上表面，落到池底可经排泥管排出。目前我国含油废水处理，多采用这种形式的隔油池