

## 供：磺化沥青粉(FT-1)

产品名称	供：磺化沥青粉(FT-1)
公司名称	郑州晶元泥浆材料有限公司
价格	6.80/千克
规格参数	晶元:PH值 8-9 FT-1:油溶物, % 25 河南新密市:水溶物, % 70
公司地址	新密市溱水路西段中强大厦13楼
联系电话	0371-69859633 19913817818

## 产品详情

### 磺化沥青粉(FT-1)

#### 一、产品简介：

磺化沥青是沥青经发烟硫酸或三氧化硫进行磺化后，再水解制得的产品。

#### 二、性能用途：

由于磺化沥青含有磺酸基，水化作用很强，当吸附在页岩界面上时，可阻止页岩颗粒的水化分散起到防塌作用。同时，不溶于水的部分又能填充孔喉和裂缝起到封堵作用，并可覆盖在页岩界面，改善泥饼质量；磺化沥青在钻井液中还起润滑和降低高温高压滤失量的作用，是一种堵漏、防塌、润滑、减阻、抑制等多功能的有机钻井液处理剂。推荐加量1-4%。

### 磺化沥青理化指标

项 目	指 标
外观	黑褐色自由流动粉末
PH值	8-9
水分, %	10
磺酸钠基含量, %	10
水溶物, %	70
油溶物, %	25
高温高压滤失量ml, 30min	25
塑性粘度降低率, %	30.0
动切力降低率, %	40.0

### 三、包装运输储存：

本产品采用“三合一”袋包装，内衬聚乙烯薄膜袋，每袋净重25kg；储存于阴凉、干燥、通风处。在储运中，因其水溶性，忌散包，受潮不影响使用。