

# 散热器温控阀性能测试系统

产品名称	散热器温控阀性能测试系统
公司名称	合肥易控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:易控 型号:ECWK-V3 材质:其他
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市高新区合欢路16号天怡 新世纪商务中心3号楼2层
联系电话	86-055165848301 13956079606

## 产品详情

品牌	易控	型号	ECWK-V3
材质	其他	形态	/
连接形式	/	驱动方式	/
流动方向	/	公称通径	/
零部件及配件	/	外形	/
标准	/	压力环境	/
工作温度	/	类型(通道位置)	/
适用介质	/		

- 一、温控阀测试系统主要功能：1. 测试系统设计依据：根据欧洲标准en215:2004 (thermostatic radiator valves. requirements and test methods) 2. 工作性能测试：对温控阀的流量、温度和压力进行全自动测试，完成开启、关闭等6条性能曲线的绘制。3. 标称流量、特征流量、最大流量、滞后等性能参数。4. 机械性能测试：耐压性测试、密封性测试、抗扭转性和抗弯曲性测试。5. 可以对一体式温控阀或分体式温控阀进行测试。二、温控阀测试系统主要特性：
1. 采用独有的专利技术，优化测试系统流程，使测试快速准确。
  2. 配置高精度的仪器仪表，包括流量计、温度传感器和压力传感器，保证测试结果的准确度。
  3. 0.1度精确温度控制，能够真实反应阀门特性。
  4. 全自动的性能测试，测试流程根据标准en215进行设计。
  5. 测试过程全部通过计算机软件控制，根据工况要求，自动改变温度、压力和流量。
  6. 计算机软件自动采集数据，对数据纪录及分析，计算出性能参数，最后绘制打印性能曲线。
  7. 采用变频技术，压力、流量均自动调节，迅速达到工况设置点。
  8. 一体化设计，使整个性能测试系统结构紧凑，只占用较小的场地。9. 管路及水箱为全不锈钢制作，并配有不同口径的快速接管，使测试过程简便快捷。
- 三、技术参数1.可测试阀门直径：dn15—dn25  
2.配电：380vac,6kw 3.所需场地：10m<sup>2</sup> 4.流量测试范围：0~3m<sup>3</sup>/h 5.阀门压差范围：0—100kpa  
6.静压范围：0—1000kpa 7.循环水温：室温—80 精度：±0.1 8.水槽温度：2—50 精度：±0.1

合肥易控科技有限公司 hefei easy control tech co ltd徐幼斌 先生  
(工程部经理)

地址：中国 安徽 合肥市 合肥市高新区合欢路16号天  
怡新世纪商务中心3号楼

邮编：230088

传真：86 0551 5848309 免费试用电子传真

移动电话：13956079606

电话：86 0551 5848301

公司主页：<http://www.yikong.com>

<http://hfyikong2008.cn.alibaba.com>