

外墙砖企业 中裕企业 吉安外墙砖

产品名称	外墙砖企业 中裕企业 吉安外墙砖
公司名称	福建省泉州中裕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道169号中裕企业
联系电话	13305950103 13305950103

产品详情

外墙仿石砖规格

尺寸为150*300，一些厂家的规格为300*300、600*600、800*800、400*400、500*500等，目前国内300*600是较为流行的规格。

仿古砖的厚度大概是9mm-12mm之间，每个厂家生产的厚度都是不同的，一般来说仿古砖的厚度是不会影响产品的功能的，但是在工艺上来说，仿古砖烧制厚一点，可以优先控制仿古砖的平整度和变角度。

贴外墙砖注意事项

- 1、铺贴前认真验收陶瓷外墙砖的品质：依照订货合同与检查所要铺贴的外墙瓷砖产品，确定好产品的各项技术指标是否达标。
- 2、禁止把不同类型的外墙瓷砖混合堆放：要依照瓷砖产品的生产厂家、尺寸、色号分别堆放。
- 3、除贴赛克外，外墙砖在使用前要浸水后，方能使用。
- 4、基层面为混凝土时，要剔凿胀模处、灰尘、油污，太光滑的墙面要凿毛，打底时应分层进行，开始一层厚5~7mm，第二层为8~12mm，然后刮平、起毛、养护。
- 5、在结构施工时，外墙砖销售，墙面要尽可能按清水墙标准，吉安外墙砖，做到平整垂直，基层面是砖墙时，外墙砖供应商，要清理干净墙砖上的残存废余砂浆、灰尘、油污等。

外墙拼贴的常见问题

1、基层解决：查验地砖有没有大规模的瓷砖空鼓、分层次和脱落状况，若有应先开展修补，随后保证基层表面应无茺平、泥渣和脏物。2、缝隙修补：针对地砖缝中的2~3mm的细微缝隙或突出的凹形槽，外墙砖企业，可以先用瓷砖填缝剂开展弥补解决。配置建筑涂料时，可以将颗粒料成分的量适度提升一些，以提高与基层的粘结性和方便实际操作。工程施工用建筑涂料应随配随用。

外墙砖企业-中裕企业-吉安外墙砖由福建省泉州中裕建材有限公司提供。福建省泉州中裕建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！