

加工 木工车间 除尘器 开贵

产品名称	加工 木工车间 除尘器 开贵
公司名称	上海开贵金属机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:开贵 型号:木工车间除尘器
公司地址	上海市奉贤区四团镇新桥村金洋143号第七车间
联系电话	86-021-57131334 13601641374

产品详情

品牌 开贵 型号 木工车间除尘器

木屑除尘措施：在每台加工机械尘源上方或侧向安装吸尘罩，通过风机作用，将粉尘吸入输送管道，再送到蓄料仓内，可达到各作业点的粉尘浓度降至2mg/m3。除尘效率在95% ~ 99%以上。

(1) 壳体部分：包括清洁室（或称气体净化箱、气箱）、过滤室。分室隔板、检修门及壳体结构。清洁室内设有提升阀与花板，喷吹短管；过滤室内设有滤袋及其骨架。

(2) 灰斗及卸灰机构：有灰斗和按不同系列、不同的进口粉尘浓度，分别设置的螺旋输送机，空气输送斜槽和刚性叶轮给料机（即卸料阀）。

(3) 进出风箱体：包括进出风管路及中隔板。单（排或称单列）结构布置在壳体一侧，双排（或称双列）结构布置在壳体中间。

(4) 脉冲清灰装置：包括脉冲阀、气包、提升阀用气缸及其电磁阀等。

(5) 压缩空气管路及其减压装置、油水分离器、油雾器等。

(6) 支柱及立式笼梯、栏杆。

木屑除尘措施：在每台加工机械尘源上方或侧向安装吸尘罩，通过风机作用，将粉尘吸入输送管道，再送到蓄料仓内，可达到各作业点的粉尘浓度降至2mg/m3。除尘效率在95% ~ 99%以上。

(1) 壳体部分：包括清洁室（或称气体净化箱、气箱）、过滤室。分室隔板、检修门及壳体结构。清洁室内设有提升阀与花板，喷吹短管；过滤室内设有滤袋及其骨架。

(2) 灰斗及卸灰机构：有灰斗和按不同系列、不同的进口粉尘浓度，分别设置的螺旋输送机，空气输送斜槽和刚性叶轮给料机（即卸料阀）。

(3) 进出风箱体：包括进出风管路及中隔板。单（排或称单列）结构布置在壳体一侧，双排（或称双列）结构布置在壳体中间。

(4) 脉冲清灰装置：包括脉冲阀、气包、提升阀用气缸及其电磁阀等。

(5) 压缩空气管路及其减压装置、油水分离器、油雾器等。

(6) 支柱及立式笼梯、栏杆。