

# 佳士逆变焊机 直流手工焊机 ZX7-400

产品名称	佳士逆变焊机 直流手工焊机 ZX7-400
公司名称	上海锐浦机电设备有限公司
价格	3340.00/台
规格参数	品牌:佳士JASIC 型号:ZX7-400 控制方式:自动
公司地址	中国 上海市浦东新区 浦三路518号三斯商务中心A座407室
联系电话	86 021 50398757 13501939876

## 产品详情

品牌	佳士JASIC	型号	ZX7-400
控制方式	自动	动力形式	高周波
焊接原理	电弧焊	作用原理	逆变
驱动形式	电动	作用对象	金属
用途	焊接	电流	直流

技术特点:\*体积小,重量轻,高效节能\*起弧性能好,抗干扰,良好推力调节功能\*电弧稳定,飞溅小\*焊接品质好,熔池深,强度高\*过压过流自动保护\*可连续工作,性能稳定,具有电压波动自动补偿功能\*适合各种酸性碱性焊条施焊技术参数:

项目	arczx7-400	arczx7-500	zx7-400
额定输入电源电压 (v)	三相交流380v ± 15%	三相交流380v ± 15%	三相交流380v ± 15%
额定输入电源容量 (kva)	18	25	25
输入电压频率 (hz)	50/60	50/60	50/60
空载电压 (v)	67/15(v.r.d)	67/15(v.r.d)	69/15(v.r.d)
输出电流调节范围 (a)	20-400	20-500	20-400
额定输出电压 (v)	36	40	36
负载持续率 (%)	40	60	60
空载损耗 (w)	100	100	100
效率 (%)	85	85	85
功率因数 (cos )	0.93	0.93	0.93
绝缘等级	f	f	f
重量 (kg)	34.2	35	28
外型尺寸 (mm)	565 × 305 × 495	580 × 334 × 480	530 × 270 × 430
外壳防护等级	ip21s	ip21s	ip231s
推力调节范围 (mm)	0-100	0-100	0-200

适合焊条直径 ( mm )	1.6-6.0	1.6-6.0	1.6-6.0
---------------	---------	---------	---------

标准配置:kdp70快速插头2个、#5内六角扳手1个(400配置) kdp95快速插头2个、#6内六角扳手1个(500配置)