

加工夹胶安全玻璃 90%

产品名称	加工夹胶安全玻璃 90%
公司名称	上海倩飞建筑装饰工程有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	莫氏硬度:8 厚度:6-60 (mm) 透光率:90%
公司地址	中国 上海市青浦区 上海青浦区,朱家角,朱枫公路1453号
联系电话	86 021 59832900 13321957385

产品详情

莫氏硬度	8	厚度	6-60 (mm)
透光率	90%	产地	上海
纯度	国家标准	品牌	耀华玻璃
深加工类型	夹胶玻璃	颜色	白玻

夹胶安全玻璃雨棚顶就是用夹胶安全玻璃。

一。夹层玻璃：是由两片或多片玻璃，用一层或多层有机树脂薄膜，经高温高压而永久粘合成一体的复合玻璃产品。产品性能特点：1、安全性：遭受外力冲击时，即使玻璃破碎，仍能完整地保持在原有的框架内，不会产生飞溅的玻璃碎片。能够防飓风、抗地震。2、防弹防暴：采用多层夹层可以制造出多种级别的防弹、防暴玻璃。3、防紫外线：在不损失可见光的同时，有效阻隔近99%的紫外线进入，防止室内装饰品及家具的褪色老化。4、降噪性：能有效吸收声波，减低噪音污染。5、色彩多样性：根据客户需求，可制作各种色彩或图案的产品，满足设计要求。产品适应

1、建筑法规规定需要使用安全玻璃的场所如玻璃采光棚。雨棚，阳光房等。2、车站机场等对隔音有特殊要求的场所。3、银行及各种展示厅。4、汽车和船舶等窗户。5、内装饰及家具。6、其他有防弹防暴要求的特殊场合（防弹玻璃）。产品规格：

原片厚度范围：3-19mm 夹层玻璃总厚度：6-60mm最大尺寸：2440 × 6000mm

最小尺寸：300 × 300mmpvb胶片的厚度

0.38mm-2.28mm，pvb胶片的颜色透明、乳白、浅灰，不同颜色需求可以定做。sgp胶片的厚度

1.52mm-2.28mm，sgp胶片的颜色透明。eva胶片的厚度 0.4mm-2.4mm，eva胶片的颜色透明。