

德国巴斯夫 B 4300 G4 PBT 20%玻纤增强 尺寸稳定性

产品名称	德国巴斯夫 B 4300 G4 PBT 20%玻纤增强 尺寸稳定性
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	18.60/KG
规格参数	收缩率:0.4 % 品牌:德国巴斯夫 牌号:B 4300 G4
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

PBT 德国巴斯夫 B 4300 G4 特性;尺寸稳定性良好 ;良好的流动性 ;韧性良好物理性能 额定值 单位制
测试方法密度 / 比重 1.45 g/cm ASTM D792熔融体积流量 (MVR) (250 ° C/2.16 kg) 14.0 cm/10min ISO
1133收缩率横向流量 1.2 % ISO 294-4流动 : 3.18 mm 0.40 %流量 0.43 % ISO 294-4吸水率平衡, 50% RH 0.20 %
ASTM D570平衡, 23 ° C, 50% RH 0.20 % ISO 62饱和 0.40 % ASTM D570饱和, 23 ° C 0.40 % ISO 62Viscosity
Number (Reduced Viscosity) 109.0 ml/g ISO 1628

机械性能 额定值 单位制 测试方法拉伸模量 (23 ° C) 7100 MPa ISO 527-2抗张强度断裂, -40 ° C 173 MPa ISO
527-2断裂, 23 ° C 120 MPa ASTM D638伸长率断裂, -40 ° C 2.9 % ISO 527-2断裂, 23 ° C 3.0 % ASTM
D638弯曲模量23 ° C 6140 MPa ASTM D79023 ° C 6300 MPa ISO 178

冲击性能 额定值 单位制 测试方法简支梁缺口冲击强度 (23 ° C) 8.0 kJ/m ISO
179简支梁无缺口冲击强度-30 ° C 54 kJ/m ISO 17923 ° C 58 kJ/m ISO 179悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C) 64
J/m ASTM D256可燃性 额定值 单位制 测试方法UL 阻燃等级3.0 mm HB UL 941.5 mm HB UL 94