

## 珍珠岩保温板材 邢台保温板 润城保温

产品名称	珍珠岩保温板材 邢台保温板 润城保温
公司名称	范县润城保温建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	范县濮城镇后毕庄村213号
联系电话	18790955969 18790955969

### 产品详情

品牌珍珠岩厂为您供应的珍珠岩板、玻化微珠、憎水珍珠板等产品。我们都知道珍珠岩板具有很多优异的性能，其中突出的特点就是它良好的吸声性能，那么如何生产出品质较好的吸音珍珠岩版呢？当然是严格遵守国家相应的生产标准了。

想要制出吸声性能良好的珍珠岩板，邢台保温板，那么要遵守的准则就有很多。其中重要的引用标准有以下五种。首先就是参考《建筑材料不燃性试验方法》的GB5464准则进行生产；其次是遵守《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》和《防护热办法》的GB10294规范进行加工；再次是依照《彩色建筑材料色度测量方法》的GB11942事项进行检验；下一步就是按照《混响室法吸声系数测量规范》的GBJ47条例进行验收。

在注重保温的当今社会，保温材料越来越多，但受欢迎的保温产品还是非珍珠岩板莫属。对于这款深受广大用户青睐的产品，很多亲们都不甚了解。我们都知道珍珠岩板具有导热系数极低的优点，那么什么因素会影响它的导热系数呢？接下来就由我们厂家为您介绍厚度不同的珍珠岩保温板热阻值如何。生活中常见的珍珠岩板有三种，它们分别是厚度为15毫米的小型珍珠岩保温板与厚度是17毫米的中型珍珠岩保温板，以及厚度为20毫米的大型珍珠岩保温板。它们的热阻值如下：15毫米的珍珠岩保温板热阻值范围是0.14到0.19瓦每平方米开尔文；而中型珍珠岩保温板的热阻值范围是在0.16到0.22瓦每平方米开尔文之间；至于大型的20毫米珍珠岩保温板，它的热阻值范围为0.19到0.26瓦每平方米开尔文。

珍珠岩保温板是我们珍珠岩厂主营的产品之一。它是一款装饰性能较好的吸声板。我厂的珍珠岩板价格低廉、质量有保证，是一款销量非常高的保温板。我们都知道，无论是在生产加工的时候，还是在安装

使用的时候，都需要严格遵守保温板的相关规定。但是需要注意的是，在生产珍珠岩保温板时，是允许有偏差的，接下来就由我们珍珠岩厂为您解析珍珠岩板尺寸允许的偏差值。

同所有的产品一样，珍珠岩板也可以分为多个等级，其中常见的有三个等级，它们分别是优等品、一等品以及合格品。就优等品而言，它的边长允许偏差值范围是0到0.3，珍珠岩保温板材，而它的厚度所允许的偏差值范围则是负0.5到正0.5。它的直角偏离度则是小于等于0.10就可以了，珍珠岩保温板，再就是它的不平度则要求小于等于0.8。而一等品与合格品的边长、厚度的允许偏差值则相同。它们的边长允许偏差值范围是0到1.0，厚度允许的偏差值范围则是负1.0到正1.0，但一等品直角偏离度的偏差值要小于等于0.4，而合格品的则要小于等于0.60。再就是它们的不平度了。一等品的允许偏差值小于等于1.0，而合格品的偏差值则是小于等于2.5。

珍珠岩保温板材-邢台保温板-润城保温由范县润城保温建材销售有限公司提供。范县润城保温建材销售有限公司位于范县濮城镇后毕庄村213号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润城保温在砂浆中享有良好的声誉。润城保温取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润城保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。