

超快速树脂锚固剂|2335树脂锚固剂

产品名称	超快速树脂锚固剂 2335树脂锚固剂
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

标志、包装、运输及贮存。

1、标志

包装箱上应注明生产厂名、厂址，产品名称、型号，生产日期，有效期、数量、重量，安全标志及编号、二级易燃品标志并粘贴一张合格证。

2、包装:采用硬质纸箱，外加编织带捆扎。

3、运输

装卸运输过程中要轻搬轻放，防止摔撞。不得在日光下暴晒和雨淋。

本品系二级易燃品应按交通运输门有关规定办理运输。

4、贮存

固剂应在温度为4 ~ 25 的避光防火仓库中贮存。

在第 条规定的条件下贮存期不小于3个月，过期产品经检查，手感柔软的可继续使用。

树脂锚杆锚固剂的使用方法:

根据钻孔直径按选择锚固剂的规格、型号。

依照设计要求的锚固剂规格和杆体长度，确定钻孔深度比杆体全长短60-80mm。

用压风清扫眼孔浮尘。

根据设计锚固长度，用杆体将选用锚固剂送入孔底，启动搅拌器带动杆体旋转搅拌（搅拌时间为超快型8~15s;其它型号20~35s），匀速推进到孔底。

卸下搅拌器后，及时在孔中将杆体契住，固化前不要使杆体移位或晃动，安装顶眼时尤为重要。超快速10min、快速15 min、中速30 min后测试锚固力

超快速、快速和中速分别为10~60s、90~180s、480s后上托板旋紧螺母即可承载。

搅拌安装工具根据现场动力条件,可采用TJ-9风动锚杆搅拌机或电煤钻加接头,紧螺母可采用QB-16风动扳手或手动扳手.若采用锚杆钻机作业,钻孔和安装锚杆同机操作,更为方便.