

江苏正压型防爆配电柜 二工|3c防爆认证

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 江苏正压型防爆配电柜 二工 3c防爆认证 |
| 公司名称 | 二工防爆科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司 |
| 联系电话 | 13777729365 13777729365 |

产品详情

防爆正压柜用正压吹扫控制系统的功能及防爆正压柜柜体的结构特点：

它的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施以及形成正压保护从而达到电器防爆的目的；

结构上采用上可按用户要求分别定制成箱式、琴台式和柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构。箱式一般采用钢板焊接而成，表面喷塑，前开门操作；琴台式和柜式其柜架采用标准型材焊接，pbb正压型防爆配电柜，表面喷塑，对其各接合面都经过了特殊的密封处理；前开门操作后开门维修。钢板材料一般选用GB710-88冷轧钢板。

通常情况下，正压型防爆配电柜哪里好，防爆正压柜装配工艺规程由工艺人员(协同设计人员)仔细制订，由操作人员严格执行。

1. 制订原则

防爆正压柜装配工艺规程制订的基本原则是：

保证装配后正压防爆柜各项性能指标符合设计要求。

安排装配工序简单、合理。

减小零部件工序传递时间和手工作业工作量。

缩短装配时间。

降低装配成本。

这些仅仅是一个总体要求。对于某一具体正压防爆柜，江苏正压型防爆配电箱，人们应该认真分析具体情况，pxk正压型防爆配电箱，提出符合这些原则的工艺流程，尤其是对于大批量生产的那种情况。

按进气方式分为持续吹扫型和泄露补偿型。持续吹扫型为不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有很好的散热功能；泄露补偿型为间断性供气，正压腔有良好的密封性，耗气量小；

正压吹扫控制系统保护装置齐全，只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有高、低压自动声光报警及压力下限、开门自动断电、紧急手动断电等安全联锁保护。

江苏正压型防爆配电箱-二工|3c防爆认证由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司是一家从事“防爆正压柜,防爆配电箱,防爆控制箱,防爆空调,防爆冰箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“二工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使二工在、器材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！