

现货 挤出级PA12 透明PA12 加玻纤PA12 欢迎订购

产品名称	现货 挤出级PA12 透明PA12 加玻纤PA12 欢迎订购
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA12塑胶原料 型号:型号齐全 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货 挤出级PA12 透明PA12 加玻纤PA12 欢迎订购

其它型号有:

Grilamid L 20 G HL EMS尼龙12/Polyamide 12/ Nylon12

Grilamid L 20 G nat 6507 EMS尼龙12/Nylon12

Grilamid L 20 GM EMS尼龙12/Polyamide 12/ Nylon12

Grilamid L 20 H FR FR EMS尼龙12/Nylon12

瑞士EMS TR90 Transparent尼龙12/聚酰胺12

瑞士EMS TR55 Transparent尼龙12/聚酰胺12

瑞士EMS XE3744 Blue尼龙12/聚酰胺12

Grilamid L 20 HL black 9563 EMS尼龙12/Nylon12

Grilamid L 20 L EMS尼龙12/Polyamide 12/ Nylon12

Grilamid L 20 LF grey EMS尼龙12/Polyamide 12/ Nylon12

Grilamid L 20 LM EMS尼龙12/Polyamide 12/ Nylon12

瑞士EMS XE3821尼龙12/聚酰胺12

瑞士EMS XE4019尼龙12/聚酰胺12

瑞士EMS ELY20NZ尼龙12/聚酰胺12

Grilamid L 20 nat EMS尼龙12/Polyamide 12/ Nylon12

Grilamid L 20 W 20 EMS尼龙12/Polyamide 12/ Nylon12

Grilamid L 20 W 20 grey 9280 EMS尼龙12/Nylon12

Grilamid L 20A Z EMS尼龙12/Polyamide 12/ Nylon12

PA12是从丁二烯线性，半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件PA12 聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构及轴承等.

注塑模工艺条件

干燥处理:加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在85C热空气中干燥4~5小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡即可直接使用。PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像

机等的无声齿轮。

聚酰胺12弹性体（尼龙 12弹性体）属于热塑性弹性体(TPE)材料。为嵌段聚合物，包括PA12段和聚醚段（聚醚嵌段酰胺）。富含PA12的产品具有PA12的主要性质，而弹性体的性质随着聚醚含量的提高，变的更明显:也就是说，聚合物变得更柔软，具有更高的低温冲击强度。由于其优良的性能，该聚合物在许多应用中都是不可缺少的。