

# 钢丝网骨架复合管pe 腾远建材 河北钢丝网骨架管

产品名称	钢丝网骨架复合管pe 腾远建材 河北钢丝网骨架管
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

钢丝网骨架塑料复合管用于给水工程及建筑中，由于工程需要量比较大，因此钢丝网骨架塑料复合管贮运变成了很大的问题，贮存不当会导致钢丝网骨架塑料复合管出现破损，为此小编为大家介绍几点钢丝网骨架塑料复合管贮运方法。

- 1、在运输、装卸、搬运和堆放管材和管件时，应小心轻放，不得划伤，避免油污和化学品污染严禁剧烈撞击和与尖锐物品碰触，不得抛、摔、滚、拖。
- 2、装卸时吊索应采用较宽的柔韧皮带、吊带或绳，不得采用钢丝绳或铁链直接接触吊装管材。管材宜采用两个吊点起吊，pe 钢丝网骨架管，严禁用绳子贯穿其两端来装卸管材。
- 3、管材和管件应存放在通风良好的库房或有顶的棚内，环境温度不宜超过40℃。不宜露天存放，防止阳光直射、暴晒。应注意防火安全，距热源不得小于1m。管材需露天存放时，钢丝网骨架复合管pe，应有防止阳光直射、暴晒的措施；管件不得露天存放。
- 4、管材应水平堆放在干净、平整的场地上，应避免弯曲管材，堆放高度不宜超过1.5m，且应有防滚动、防坍塌措施。管件应逐层码堆，堆放高度不宜超过1.2m。

## 钢丝网骨架管焊接工艺

钢丝网骨架塑料复合管，以其的材质与先进的生产工艺水平，使之具有更高的耐压性能。另外，在兼顾强度的同时又具有良好的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。它是通过热熔胶复合连续挤出成型新型环保管材，既保留了钢管的稳定性的优点，又保留了塑料管卫生性能以及技术可靠、使用寿命长等特点。

### 焊接注意事项：

使用过程中如需切割，则必须使用PE热熔胶对端口进行防渗密封处理。通电前应校直接头处的轴线，使其与管道在同一轴线上。通电前还应检查导线连接是否正确，导线截面积和电容量是否符合电熔焊机的有关要求。在熔接及冷却过程中，不得移动、转动接头的部位及两侧的管道。焊接前应检查管件接头的铜件是否干净，保证无污渍。焊接过程中若有冒烟喷料现象应立即关闭电源。当天装配好的管材件未焊接的，晚上必须做好防护措施，防止夜间下雨（露水）浸入管材件，特别注意施工人员在雨天禁止施工操作。

钢丝网骨架管可安装给水管，水平定向钻（HDD）技术，所有这些都是非开挖钢丝网骨架管道。这些类型的装置，显着降低整体成本，因为公路及其他不动产结构没有被破坏。热熔连接是用加热工具，钢丝网骨架复合pe管，在压力下加热聚乙烯管材或管件的待连接部位，河北钢丝网骨架管，使其熔融后，移走加热工具，施压将两个熔融面连在一起，在稳定的压力下保持一段时间，直到接头冷却。

钢丝网骨架复合管pe-腾远建材(在线咨询)-河北钢丝网骨架管由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司是一家从事“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“腾远”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使腾远建材在复合管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！